

RXM·C系列·常规型

系列	类型
RXM·C	常规型

特点

- 紧凑的外形设计使得Zelio系列可以在尺寸有限的电气控制柜里实现最多的功能。
- 应用便利，无需任何调整即可进行标准安装，现有设备集成继电器功能也非常方便。
- 符合标准：IEC/EN 61810-1, UL508。
- 产品认证：UL, CE, GOST。
- 工作环境温度：-40~+55℃。
- 保护等级：IP 40。
- 保护类别：RTI。
- 额定绝缘电压 (Ui)：250V (IEC), 300V (UL)。
- 机械寿命：1000万次。

① 适用继电器插座详见P264。

UL CE GOST

Schneider
Electric
施耐德电气



型号	电压	强制功能	LED动作指示灯	额定电流	触点
RXM2CB2BD	DC24V	有	有	10A	2C
RXM2CB2P7	AC220V				
RXM4CB2BD	DC24V			5A	4C
RXM4CB2P7	AC220V				
RXM4CB1BD	DC24V	无	无	5A	4C
RXM4CB1P7	AC220V				



请按图示订货

代码
RXM2CB2BD
RXM2CB2P7
RXM2CB2BD



RXM·L系列·小电流型

系列	类型
RXM·L	小电流型

特点

- 紧凑的外形设计使得Zelio系列可以在尺寸有限的电气控制柜里实现最多的功能。
- 应用便利，无需任何调整即可进行标准安装，现有设备集成继电器功能也非常方便。
- 符合标准：IEC/EN 61810-1(iss.2), UL508, CSA C22-2n° 14。
- 产品认证：CE, ROHS, GOST。
- 工作环境温度：-40~+55℃。
- 保护等级：IP 40。
- 保护类别：RTI。
- 额定绝缘电压 (Ui)：250V (IEC)。
- 机械寿命：1000万次。

① 适用继电器插座详见P264。

CE GOST

Schneider
Electric
施耐德电气



型号	电压	强制功能	LED动作指示灯	额定电流	触点
RXM2LB2BD	DC24V	无	有	5A	2C
RXM2LB2P7	AC220V				
RXM4LB2BD	DC24V			3A	4C
RXM4LB2P7	AC220V				
RXM2LB1BD	DC24V	无	无	5A	2C
RXM2LB1P7	AC220V				
RXM4LB1BD	DC24V			3A	4C
RXM4LB1P7	AC220V				



请按图示订货

代码
RXM2LB2BD
RXM2LB2P7
RXM2LB2BD

