

塑料变径接头



◀ 扩增型/缩减型

■ 扩增型

代码	类型	材质	使用温度
ZMG51	扩增型	尼龙	-40℃~85℃

■ 特点：小螺纹外转换成大螺纹内，结构简单，方便连接。

❗ 本产品不含电缆固定头，电缆固定头需单独购买。



视角标准：第一视角

型号		内螺纹	L 螺纹长度	H 高度	外螺纹规格	内螺纹规格	S 六角对边
代码	外螺纹						
ZMG51	M12	M16	15	19	M12×1.5	M16×1.5	20
	M16	M20			M16×1.5	M20×1.5	24
	M20	M25			M20×1.5	M25×1.5	29
	M25	M32	19.5	19.5	M25×1.5	M32×1.5	36
	M32	M40			M32×1.5	M40×1.5	45
	M40	M50			M40×1.5	M50×1.5	55
	M50	M63			M50×1.5	M63×1.5	68



请按图示订货

型号		内螺纹
代码	外螺纹	内螺纹
ZMG51	M12	M16
	M16	M20



ZMG51—M12—M16

■ 缩减型

代码	类型	材质	使用温度
ZMG52	缩减型	尼龙	-40℃~85℃

■ 特点：大螺纹外转换成小螺纹内，结构简单，方便连接。

❗ 本产品不含电缆固定头，电缆固定头需单独购买。



视角标准：第一视角

型号		内螺纹	L 螺纹长度	H 高度	外螺纹规格	内螺纹规格	S 六角对边
代码	外螺纹						
ZMG52	M20	M12	8	12	M20×1.5	M12×1.5	27
	M25	M16				M16×1.5	
	M32	M20	10	13	M25×1.5	M20×1.5	29
	M40	M25				M25×1.5	
	M50	M32	11	13.5	M32×1.5	M32×1.5	36
	M63	M40				M40×1.5	
	M50	M40	15	15	M50×1.5	M32×1.5	46
	M63	M50				M40×1.5	



请按图示订货

型号		内螺纹
代码	外螺纹	内螺纹
ZMG52	M20	M12
	M25	M16

ZMG52—M20—M12