

代码	类型	是否带灯	材质
XA2E	按钮开关	不带灯	塑料
		带灯	



特性

- 符合标准: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, GB14048.1-93, GB14048.5-2008。
- 防护处理: 标准版本: “TC”。
- 环境温度: 工作温度: -25~+55°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮: 15g (40Hz<频率<500Hz) 符合IEC 60068-2-6。
- 抗冲击: 按钮、带灯按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 120g, 符合IEC 60068-2-27。
- 电子冲击保护: II级, 符合IEC 536和NF C 20-030。
- 防护等级: 符合IEC 529和NF C 20-010, IP54 (前部)。
- 机械寿命: 按钮、带灯按钮: 150万次操作; 选择开关: 30万次; 操作急停开关: 10万次操作。
- 额定绝缘电压: Ui=600V, 污染等级3, 符合IEC 60947-1, Ui=600V。
- 额定耐冲击电压: Uimp=6kV符合IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE, CCC。

型号		按钮颜色	带灯电压	触点配置	安装孔尺寸
代码	形状及动作类型				
XA2E	H0(凸头不带灯自锁型)	6(蓝)	—	1(1a)	Ø22



请按图示订货

型号		按钮颜色	带灯电压	触点配置
代码	形状及动作类型			
XA2E	H0(凸头不带灯自锁型)	6(蓝)	—	2(1b)
				1(1a)

XA2EH061

报价方式

