

摩擦式扭矩限制器

带链轮型






代码	类型	主体材质	表面处理
DEP91	带链轮型	带键槽螺钉固定型	S45C 磷化

特点:

- 超出扭矩滑动和恢复联结;
- 高扭转刚度;
- 结构简单, 经济可靠;
- 反应速度和精确度高;
- 设计紧凑、免维护。

D=58/68

D=88/115/140



键槽尺寸表

轴径尺寸 Ød (mm)	键槽尺寸		键槽尺寸	
	尺寸 b	公差	尺寸 t	公差
Ø6~Ø7.99	2	±0.0125	1	
Ø8~Ø10	3		1.4	
Ø10.01~Ø12	4		1.8	+0.1 0
Ø12.01~Ø17	5	±0.015	2.3	
Ø17.01~Ø22	6		2.8	
Ø22.01~Ø30	8			
Ø30.01~Ø38	10	±0.018	3.3	
Ø38.01~Ø44	12			+0.2 0
Ø44.01~Ø50	14	±0.0215	3.8	
Ø50.01~Ø55	16		4.3	

视角标准: 第一视角

型号		T	d	N	最高转速 (r/min)	L	D ₁	M	链轮			
代码	D	碟簧数量	(最小单位0.1)	扭矩范围N·m (最小单位1)					型号	节距	厚度	齿数
DEP91	58	1	5~22	6~35	6400	47	—	M5	06B-1	9.525	5.56	23
		2		12~70								
		3		21~68								
	68	2	10~25	42~142	5300	54	—	M5	08B-1	12.7	7.94	22
		3		128~190								
		1		26~133								
	88	2	15~35	52~266	4100	59	58	M6	12B-1	19.05	11.1	27
		3		251~380								
		1		51~285								
	115	2	20~45	102~570	3100	70	75	M6	12B-1	19.05	11.1	22
		3		552~760								
		1		91~570								
	140	2	20~55	182~1140	2650	80	90	M8	16B-1	25.4	17.02	21
		3		1110~1520								



型号		T	d	N
代码	D	碟簧数量	(最小单位0.1)	扭矩范围N·m (最小单位1)
DEP91	58	1	5~22	6~35
		2	10~25	12~70

DEP91—D58—T2—d20—N50



优惠价	
数量	1~5
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~5
价格	100% 另行报价

15