

# 开关选配件

◀ Ø22安装孔·触点模块/锁定模块/误触控保护座/急停铭板  
XB2B系列 施耐德品牌

## 触点模块/锁定模块

代码	类型	材质
ZB2B	触点模块	锌合金
	锁定模块	

CE CCC

Schneider Electric  
施耐德电气



## 特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB/T 14048.5-93。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500Hz), 符合IEC 68-2-6。
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27。
- 锁定模块: 用于按钮(除“急停按钮”、选择、钥匙开关外)和带灯按钮安装于触点模块前面, 实现按-锁定-按-释放。
- 产品认证: CE, CCC。

代码	型号	类型	触点配置	产地
ZB2B		E10(触点模块)	1 (1a)	C (中国)
		Z21(锁定模块)	2 (1b)	



请按图示订货

型号		触点配置	产地
代码	类型		
ZB2B	E10(触点模块)	1 (1a)	C(中国)
		2 (1b)	

ZB2BE101C

## 误触控保护座

型号	类型	材质
ZB2BZ1605C	误触控保护座	塑料

Schneider Electric  
施耐德电气



请按图示订货

型号  
ZB2BZ1605C

## 急停铭板

型号	类型	材质
ZB2BY9330C	急停铭板	塑料

Schneider Electric  
施耐德电气



请按图示订货

型号  
ZB2BY9330C