

定位销


L尺寸选择型/L尺寸指定型·公差固定型

小头小口径台阶型


L尺寸选择型					L尺寸指定型					类型	材质		硬度	表面处理
球面型	平头型	球面型	锥头R型	锥角型	球面型	平头型	球面型	锥头R型	锥角型		国标	相当		
YHJ10	YHJ01	YHJ11	YHJ21	YHJ31	YHJ10	YHJ01	YHJ11	YHJ21	YHJ31	公差固定型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度48~56HRC	—
YHJ12	YHJ02	YHJ13	YHJ25	YHJ35	YHJ12	YHJ02	YHJ13	YHJ25	YHJ35		0Cr18Ni9	SUS304	—	
—	—	YHJ06	YHJ16	YHJ26	YHJ36	—	—	—	—		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	
—	—	YHJ14	—	—	—	—	—	—	—		0Cr18Ni9	SUS304	—	
—	—	YHJ15	—	—	—	—	—	—	—		4Cr5MoSiV1	SKD61	淬火硬度38~50HRC	SR部研磨




L尺寸指定型·平头型
YHJ01/05/06




L尺寸选择型·球面型
YHJ10/12




L尺寸指定型·球面型
YHJ11/13/16/14/15



L尺寸指定型·锥头R型
YHJ21/25/26



L尺寸指定型·锥角型
YHJ31/35/36



$$P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ 2'$$

视角标准：第一视角

● L尺寸选择型·球面型

型号	代码	D	D公差	L	P	P公差	B
YHJ10	2	2	0	3 5 10	0.95	0	2
YHJ12	3	3	-0.005	3 8 10	1.95	-0.01	4

● L尺寸指定型·平头型/球面型

型号	代码	最小单位0.01 D	D公差	最小单位0.5 L	最小单位0.01 P	P公差	最小单位0.5 B	R
平头型	YHJ01	0.51~1.00	0	3.0~32.0	0.50~0.99 (D>P)	0	1.5~10.0	0.1
球面型	YHJ11	1.01~2.00	-0.005	3.0~32.0	0.50~1.99 (D>P)	-0.01	(B-P/2≥1.0)	0.2
球面型	YHJ13	2.01~3.00	—	—	1.00~2.99 (D>P)	—	—	0.4

● L尺寸指定型·锥头R型

型号	代码	最小单位0.01 D	D公差	最小单位0.5 L	最小单位0.01 P	P公差	最小单位0.5 B	R
锥头R型	YHJ21	0.51~1.00	0	3.0~32.0	0.50~0.99 (D>P)	0	2.0~10.0	0.1
	YHJ25	1.01~2.00	-0.005	3.0~32.0	0.50~1.99 (D>P)	-0.01	(B-P/2≥1.0)	0.2
	YHJ26	2.01~3.00	—	—	1.00~2.99 (D>P)	—	—	0.4

● L尺寸指定型·锥角型

型号	代码	最小单位0.01 D	D公差	最小单位0.5 L	最小单位0.01 P	P公差	最小单位0.5 B	E
锥角型	YHJ31	0.51~1.00	0	3.0~32.0	0.50~0.99 (D>P)	0	1.5~10.0	0.5~2.5
	YHJ35	1.01~2.00	-0.005	3.0~32.0	0.50~1.99 (D>P)	-0.01	(B-P/2≥1.0)	—
	YHJ36	2.01~3.00	—	—	1.00~2.99 (D>P)	—	—	—



代码	技术说明
CN	变更倒角C C0.3 [选型方法] CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ① 适用于D1.5以上规格 ② 不可与增加引导部(DB)共用。

代码	技术说明
DB	增加引导部 1. 引导部D _{0.01} ① 适用于D2.01, L5.0以上规格 ② 不可与变更倒角(CN)共用。



型号	代码	最小单位0.5 D	最小单位0.01 L	最小单位0.5 P	最小单位0.5 B
平头型	YHJ01	1.01~2.00	3.0~32.0	0.50~0.99	0.5~10.0
	YHJ11	2.01~3.00	3.0~32.0	1.00~2.99	(B-P/2≥1.0)

● 可选加工

型号	代码	最小单位0.5 D	最小单位0.01 L	最小单位0.5 P	最小单位0.5 B	可选加工代码
球面型	YHJ10	1.01~2.00	3.0~32.0	0.50~0.99	0.5~10.0	DB
	YHJ11	2.01~3.00	3.0~32.0	1.00~2.99	(B-P/2≥1.0)	DB

● 锥角型

型号	代码	最小单位0.5 D	最小单位0.01 L	最小单位0.5 P	最小单位0.5 B	最小单位0.5 E
锥角型	YHJ31	1.01~2.00	3.0~32.0	0.50~0.99	0.5~10.0	0.5~2.5
	YHJ35	2.01~3.00	3.0~32.0	1.00~2.99	(B-P/2≥1.0)	—

● 可选加工

型号	代码	最小单位0.5 D	最小单位0.01 L	最小单位0.5 P	最小单位0.5 B	最小单位0.5 E	可选加工代码
球面型	YHJ10	1.01~2.00	3.0~32.0	0.50~0.99	0.5~10.0	0.5~2.5	DB
	YHJ11	2.01~3.00	3.0~32.0	1.00~2.99	(B-P/2≥1.0)	—	DB



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	3
-----	---



交货期	5
-----	---



交货期	6
-----	---

① 无表面处理/无硬度

② 有硬度

③ 无表面处理/有硬度

④ 有表面处理

定位销

夹具有衬套

A6

请按照图示订货