

通讯电缆

- ◀ 双层屏蔽·1000万次
 - ◀ 带屏蔽·固定型
- 信号电缆 太阳品牌

□ 双层屏蔽·1000万次

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	颜色
VFD31	信号电缆	双层屏蔽	FE	PVC	黑色



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号		长度(m)	结构	外径(mm)	FLUKE (通道模式)
代码	护套颜色				
VFD31	BK(黑色)	100 (100米整卷销售)	4P×26AWG	6	Cat6A/40M

□ 技术参数

使用温度范围	5°C~80°C
移动安装半径	7D
移动行程	3M以内
最大速度	2M/S
加速度	20M/S ²
U型拖链移动试验寿命	可达1000万次



请按图示订货

型号		
代码	护套颜色	长度(m)
VFD31	BK(黑色)	100

VFD31—BK—100

□ 带屏蔽·固定型

代码	类型	屏蔽	护套	颜色
VFD32	信号电缆	带屏蔽	PVC	黑色/黄色



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号		长度(m)	结构	外径(mm)	FLUKE (通道模式)
代码	护套颜色				
VFD32	BK(黑色)	100 (100米整卷销售)	4P×26AWG	6.5	Cat5e/48M
	Y(黄色)				Cat6A/40M



请按图示订货

型号		
代码	护套颜色	长度(m)
VFD32	BK(黑色) Y(黄色)	100

VFD32—BK—100