

带座轴承

双轴承T型

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型/T选择·h指定倒角型

类型				材质		表面处理
T·h选择型	T选择 h指定型	T·h指定型	T选择·h指定 倒角型	轴承	轴承座	轴承座
BHJ61	BHJ71	BHJ81	BHJ91	钢	S45C	轴承座
BHJ62	BHJ72	BHJ82	BHJ92			发黑
BHJ65	BHJ75	BHJ85	BHJ95			喷细砂无电解镀铬
BHJ63	BHJ73	BHJ83	BHJ93			镀铬
BHJ64	BHJ74	—	BHJ94	不锈钢	A2017	喷细砂本色阳极氧化
BHJ66	BHJ76	BHJ86	BHJ96		SUS304	—






- ① 由于产品批次不同，发货镀铬产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。
 ③ 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
 相当于：JIS B 1514 0 级

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型
 BHJ61/62/65/63/64/66
 BHJ71/72/75/73/74/76
 BHJ81/82/85/83/86

T选择·h指定倒角型
 BHJ91/92/95/93/94/96



视角标准：第一视角

代码	型号	选择型	T		选择型	h		d	Dh7	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	G	S	C	d ₁	
	轴承 型号		密封圈	最小单位1 范围(1)		范围(2)	最小 单位1													
T·h选择型	623				10		3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16					
	624	20 30 35	—	—	15		4	13		9		h+10.8	38	28	18	5	4.8		4.5	
	605				20		5	14	+0.018 0	10	5		40	30	20					
	625	25 30 35			25		5	16		12		h+11.8	46	34	22			5		
	BHJ61				20		6	17		13	6	h+12.8	47	35	23					
	BHJ62				25		6	19		15		h+13.8	49	37	25					
	BHJ63	25 35 40	22~34	36~50	30	15~30		22		18	7	h+14.8	53	41	29					
	BHJ64						8	24		20	8	h+15.8	56	44	32					
BHJ66	628						8	24		20	8	h+15.8	56	44	32					
T选择·h指定型	6900					15~40		22		19	6	h+14.8	53	41	29		9.8			
	6000	25 40 45					10	22	+0.021 0	19	6	h+14.8	53	41	29				5.5	
	BHJ71				20		10	26		22	8	h+16.8	58	46	34	6				
	6200	30 40 45	22~39	41~50	30		12	30		24	9	h+18.8	62	50	38					
	6901	ZZ	25 30 40		40	20~40		24		21	6	h+15.8	56	44	32					
	BHJ75	(双盖式)					12	28		24	8	h+17.8	60	48	36					
	6001						12	32	+0.025 0	26	10	h+19.8	64	52	40					
	6201		30 40 45	41~60				32	+0.025 0	26	10	h+19.8	64	52	40					
T·h指定型	6902	※VV	25 40 50			20~50		28	+0.021 0	25	7	h+17.8	60	48	36			10		
	6002	(非接触式 橡胶密封圈)	30 40 50				15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40					
	6202		35 40 50	51~60	25		15	35		29	11	h+21.8	72	58	44					
	BHJ81		25 40 50	25~49	40	25~50		30	+0.021 0	27	7	h+18.8	64	52	38	7		6.5		
	BHJ82		30 40 50		50		17	35		31	10	h+21.8	70	56	43	14.8				
	BHJ85	DD					17	35		31	10	h+21.8	70	56	43					
	6003	(接触式 橡胶密封圈)	30 40 50				17	40		34	12	h+23.8	76	62	49					
	BHJ83		35 40 50	51~70	30		17	37	+0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45					
T选择·h指定 倒角型	6904				30		20	42		36	12	h+24.8	82	66	50	8				
	6004	40 50 55	30~49	51~80	50	30~60	20	42		36	12	h+24.8	82	66	50					
	6204	45 50 55			60		25	47		40	14	h+27.8	88	72	56			9		
	6005	40 50 60	34~59	61~80	35		25	47		41	12		96	76						
	BHJ91	45 50 60			40	35~80	30	52		45	15	h+30.8	102	82	62					
	BHJ92	45 50 60	37~59		50		30	55		48	13	h+31.8	104	84	64	10	19.8	12	11	
	BHJ95			61~100	80		30	62		55	16		112	92	72					
	BHJ93	50 60 65	37~65	66~100	45		35	62	+0.030 0	55	14	h+35.8	112	92	72					
	BHJ94	60 65 70	50~74	75~100	90	40~90	35	72		64	17	h+43.8	148	118	88	15	24.8	15	13	
	BHJ96	50 60 70	40~69	71~100	50		40	68		60	15	h+40.8	122	102	82	10	19.8	12	11	
		6208	60 65 80	50~79	81~100	100	45~100	40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	15	24.8	15	13

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 ※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 高度h选择型不能指定倒角C型。

请按图示订货

T·h选择型

型号			T	h
代码	轴承型号	密封圈	选择型	选择型
BHJ61	623	VV	20	15
BHJ62	624	DD	20	15

BHJ62—624 DD—T30—h20

请按照图示订货



T·h选择型

型号			T	h
代码	轴承型号	密封圈	选择型	选择型
BHJ61	623	VV	20	15
BHJ62	624	DD	20	20

BHJ62—624 DD—T30—h20

可加工(T·h选择型)

型号			T	h	可选加工代码
代码	轴承型号	密封圈	选择型	选择型	
BHJ61	623	VV	20	15	NA KC KK()
BHJ62	624	DD	20	20	

BHJ62—624 DD—T30—h20—NA

BHJ62—624 DD—T30—h20—NA



可加工

可增加两倒角	可增加倒角C2	不装配轴承
代码	代码	代码
KK	KC	NA
选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
技术说明		
① 不适用T选择·h指定倒角型。	① 不适用T选择·h指定倒角型。	不装配轴承(附带出货)



● 优惠价
 数量 1~9 10~
 价格 100% 另行报价



交货期
 5

未税价(元)