

侧开口型
分离型

加厚 T 形导向轴支座

侧开口型




代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GDC01	侧开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GDC02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GDC06		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	



来图定制



- ① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② D30~40有2个附件内六角圆柱头螺钉。
③ 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
④ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。



型号	H	L	H ₁	T	T ₁	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N
代码	D _{H7}														
GDC01 GDC02 GDC06 GDC08	8	(10) (15) (20) 25 30 40		H+10	15	7.5				11					
	10	(10) (15) (20) 25 30 40 50 60		H+11											
	12	(10) (15) (20) 25 30 40 50 60	62	H+12	18	9	5.8	37.8	50	6.6	12	M6深12	6.6	11	6.5
	13	(15) (20) 25 30 40 50 60													1.2~2.3
	15	(15) (20) 25 30 40 50 60		H+14	20	10									
	16	(15) (20) 25 30 40 50 60													
	20	(20) 25 30 40 50 60 80	85	H+18	25	12.5	7.8	52.8	70	9	18				
	25	(20) 25 30 40 50 60 80			30	15									
	30	(25) 30 40 50 60 80	102	H+21	35	17.5		61.8	82	6.6	22	M8深25	9	14	9
	35	(25) 30 40 50 60 80	106	H+24		9.8		65.8	86		24				1.2~3.5
	40	40 50 60 80	111	H+27	40	20		69.8	91	9	27				

- ① 带()的H尺寸对应的螺孔M底孔贯通。 ② 可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。

分离型




代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GDF01	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GDF02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀锌	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GDF06		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	



来图定制



- ① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② D30~50有2个附件内六角圆柱头螺钉。
③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。



型号	H	L	H ₁	T	T ₁	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N
代码	D														
GDF01 GDF02 GDF06 GDF08	8	(10) (15) (20) 25 30 40		H+10	15	7.5				23					
	10	(10) (15) (20) 25 30 40 50 60		H+11											
	12	(10) (15) (20) 25 30 40 50 60	62	H+12	18	9	5.8	37.8	50	6.6	24	M6深12	6.6	11	7
	13	(15) (20) 25 30 40 50 60													1.2~2.3
	15	(15) (20) 25 30 40 50 60		H+14	20	10									
	16	(15) (20) 25 30 40 50 60													
	20	(20) 25 30 40 50 60 80	85	H+18	25	12.5	7.8	52.8	70	9	36				
	25	(20) 25 30 40 50 60 80			30	15									
	30	(25) 30 40 50 60 80	110	H+30	35	17.5		69.8	90	6.6	48	M8深16	9	14	9
	35	(25) 30 40 50 60 80													
	40	30 40 50 60 80	116	H+40	40	20		75.8	96	9	56				1.2~3.5
	40	40 50 60 80	116	H+40	40	20		75.8	96	9	56				
	50	40 50 60 80	154	H+40	50	25	14.8	101.8	128	11	76	M12深25	14	20	13

- ① 带()的H尺寸对应的螺孔M底孔贯通。 ② 可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。

分离型

型号	D	H
GDF01	8	10 15 20
GDF02	10	10 15 20

GDF02 — D8 — H15



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



请按图示订货