



代码	类型	产品标准	材质		工作温度 (°C)
			内层	增强层	
WSP26	铁氟龙编织软管	美标SAE 100R14	聚四氟乙烯	不锈钢编织网	-50~210



② 两端接头选择

WSG11/12 (扣压式 英制管螺纹 球面密封)	WSG21/22 (扣压式 英制管螺纹 60°外锥面密封)	WSF21/22 (扣压式 公制螺纹 24°外锥面密封)	WSF41/42 (扣压式 公制螺纹 60°外锥面密封)

① 更多接头选择请致电怡合达。

型号	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		软管 内径 公差	软管 外径 公差	G	M	N	S 对边	S ₁ 对边	S ₂ 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Kg/cm²)	最小爆 破压力 (Kg/cm²)
			左接头	右接头											
WSP26	6	G(光面) B(波纹)	N(无接头)	N(无接头)	6.25	8.85 ±0.4	G1/4"×19	M14×1.5	M14×1.5	19	19	19	81	232	552
	10				10	12.7 ±0.45	G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	182	162	450
	13				12.9 ±0.35	16.55 ±0.7	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	211	139	425
	16				16.05	19.45 ±0.8	G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	252	101	385
19	18.95		22.8 ±0.65	G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	323	92	315			

① 两端接头选择时，左接头与右接头必须选择相同材质(例：左接头材质为碳钢，右接头材质也为碳钢；左接头材质为不锈钢，右接头材质也为不锈钢)。

② 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。



型号		软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择	
代码	规格			左接头	右接头
WSP26	6	0.3~50	G(光面) B(波纹)	N(无接头)	

WSP26-10-L10-G-N-N

型号		软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择	
代码	规格			左接头	右接头
WSP26	6	0.3~50	G(光面) B(波纹)	WSG11(英制, 碳钢) WSG21(英制, 碳钢)	

WSP26-10-L10-G-WSG11-WSG21



● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

