

# 除尘风管配件

- 风管/夹管
- 复合管/伸缩管/螺旋管

## 尼龙网布风管/加强尼龙布风管

| 代码    | 类型      | 材质                  | 使用温度范围    |
|-------|---------|---------------------|-----------|
| BMG57 | 尼龙网布风管  | 中间层 国产尼龙网布 内/外层 高温胶 | -10~100°C |
| BMG58 | 加强尼龙布风管 | 进口尼龙基布 阻燃PVC涂层      | -15~130°C |



## PVC多用途伸缩风管

| 代码    | 类型         | 材质            | 使用温度范围    |
|-------|------------|---------------|-----------|
| BMG59 | PVC多用途伸缩风管 | 特等阻燃防火PVC 夹网布 | -15~100°C |



| 型号            | 长度(m) | 管厚           |
|---------------|-------|--------------|
| 代码            | 内径d   | BMG57 BMG58  |
| 尼龙网布风管 BMG57  | 50    | 10 0.32 0.35 |
|               | 63    |              |
|               | 75    |              |
|               | 80    |              |
|               | 89    |              |
|               | 100   |              |
| 加强尼龙布风管 BMG58 | 115   |              |
|               | 127   |              |
|               | 152   |              |
|               | 160   |              |
|               | 180   |              |
|               | 200   |              |

| 型号 | 长度(m) | 管厚      |
|----|-------|---------|
| 代码 | 内径d   | BMG59   |
|    | 150   | 10 0.35 |
|    | 200   |         |
|    | 250   |         |
|    | 300   |         |
|    | 350   |         |
|    | 400   |         |
|    | 450   |         |
|    | 500   |         |
|    | 550   |         |
|    | 600   |         |

## 耐温450°C伸缩风管/耐温800°C伸缩风管

| 代码    | 类型          | 材质    | 使用温度范围    |
|-------|-------------|-------|-----------|
| BMG60 | 耐温450°C伸缩风管 | 玻璃纤维布 | -70~450°C |
| BMG61 | 耐温800°C伸缩风管 | 特种玻纤布 | -70~800°C |

① 风管连接处会存在多余布料，宽度在10mm以内。



## 双层铝箔内夹管

| 代码    | 类型      | 材质      | 使用温度范围    |
|-------|---------|---------|-----------|
| BMG62 | 双层铝箔内夹管 | 铝箔+镀锌铁皮 | -70~200°C |



| 型号                | 长度(m) | 管厚           |
|-------------------|-------|--------------|
| 代码                | 内径d   | BMG60 BMG61  |
| 耐温450°C伸缩风管 BMG60 | 50    | 10 0.45 0.95 |
|                   | 63    |              |
|                   | 75    |              |
|                   | 89    |              |
|                   | 100   |              |
|                   | 115   |              |
|                   | 127   |              |
|                   | 152   |              |
|                   | 160   |              |
|                   | 180   |              |
|                   | 200   |              |
|                   | 220   |              |
| 耐温800°C伸缩风管 BMG61 | 127   |              |
|                   | 152   |              |
|                   | 160   |              |
|                   | 180   |              |
|                   | 200   |              |
|                   | 250   |              |
|                   | 300   |              |
|                   | 350   |              |
|                   | 400   |              |
|                   | 500   |              |
|                   | 600   |              |
|                   | 700   |              |

| 型号 | 长度(m) | 管厚    |
|----|-------|-------|
| 代码 | 内径d   | BMG62 |
|    | 35    | 5 0.5 |
|    | 38    |       |
|    | 50    |       |
|    | 65    |       |
|    | 75    |       |
|    | 80    |       |
|    | 100   |       |
|    | 120   |       |
|    | 125   |       |
|    | 150   |       |
|    | 160   |       |
|    | 200   |       |

## 玻纤布复合管

| 代码    | 类型     | 材质       | 使用温度范围    |
|-------|--------|----------|-----------|
| BMG63 | 玻纤布复合管 | 铝箔+阻燃玻纤布 | -15~100°C |



## TPU钢丝伸缩管

| 代码    | 类型       | 材质  | 使用温度范围   |
|-------|----------|-----|----------|
| BMG64 | TPU钢丝伸缩管 | 聚氨酯 | -30~90°C |



- ① 10m起订，整米销售。
- ② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。
- ③ 因运输条件受限，该产品为压缩发货，收到货后，须第一时间将产品拉伸开，并存放于干燥环境下，以防止管径收缩，而导致无法装配。

| 型号 | 长度(m) | 管厚     |
|----|-------|--------|
| 代码 | 内径d   | BMG63  |
|    | 75    | 10 0.5 |
|    | 80    |        |
|    | 89    |        |
|    | 100   |        |
|    | 115   |        |
|    | 127   |        |
|    | 152   |        |
|    | 160   |        |
|    | 180   |        |
|    | 200   |        |

| 型号 | 最小单位 | 管厚     |
|----|------|--------|
| 代码 | 内径d  | BMG64  |
|    | 38   | 1m 0.9 |
|    | 50   |        |
|    | 60   |        |
|    | 70   |        |
|    | 80   |        |
|    | 100  |        |
|    | 120  |        |
|    | 130  |        |
|    | 140  |        |
|    | 160  |        |
|    | 180  |        |

## TPU塑筋增强螺旋管/TPU塑筋铜丝螺旋管

| 代码    | 类型         | 材质     | 使用温度范围   |
|-------|------------|--------|----------|
| BMG65 | TPU塑筋增强螺旋管 | 聚氨酯    | -35~90°C |
| BMG66 | TPU塑筋铜丝螺旋管 | 聚氨酯+铜丝 |          |



来图定制

- ① 10m起订，整米销售。
- ② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。

| 型号 | 最小单位 | 管厚          | 含塑筋外径(±0.5mm) |
|----|------|-------------|---------------|
| 代码 | 内径d  | BMG65 BMG66 |               |
|    | 20   | 1m 0.9      | d+6           |
|    | 25   |             |               |
|    | 32   |             |               |
|    | 38   |             |               |
|    | 50   |             |               |
|    | 80   |             |               |
|    | 100  |             | d+10          |
|    | 120  |             |               |
|    | 150  |             |               |
|    | 180  |             |               |
|    | 200  |             |               |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | d |
|-------|----|---|
| BMG65 | 20 |   |
| BMG66 | 25 |   |

BMG65—d25



未税价(元)

| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|-----|----|------|------|
|     | 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期 8