海绵发泡型·圆形/D形/矩形

圆形

代码	类型		材质	颜色	硬度	使用温度
HGY43	海绵发泡型	圆形	EPDM	黑色	肖氏A30	-40~150℃

半导体行业适用

特点：
- 独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- 压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途：
- 配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。

型号		L长度(m)	整卷包装
代码	D	最小单位1m	(米/卷)
HGY43	3 4 5 6 7 8 9 10	1~	50m/卷

请按图示订货

型号		L长度(m)
代码	D	最小单位1m
HGY43	3 4 5 6 7 8 9 10	1~

HGY43— D6 — L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 12

D形

代码	类型		材质	颜色	硬度	使用温度
HGY45	海绵发泡型	D形	EPDM	黑色	肖氏A30	-40~150℃

半导体行业适用



特点：
- 独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- 压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途：
- 配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。



视角标准：第一视角

型号		B	L长度(m)	整卷包装
代码	A		最小单位1m	(米/卷)
HGY45	10	6.5	1~	50m/卷
		12		
	11	7		
		12		
	12	10		
		3		
		5		
	16	6.5		
		7		
		8		

请按图示订货

型号		B	L长度(m)
代码	A		最小单位1m
HGY45	10	6.5	1~
	11	7	

HGY45—A11—B7—L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 12

矩形

代码	类型		材质	颜色	硬度	使用温度	适用半导体行业
HGY39	海绵发泡型	矩形	CR	黑色	25°±5(邵C)	-20~80℃	—
HGY41			EPDM		肖氏A30	-40~150℃	是

半导体行业适用

特点（HGY41）：
- 独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- 压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途：
- 配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。



视角标准：第一视角

型号		B									L长度(m)	整卷包装(米/卷)
代码	A										最小单位1m	
海绵发泡型(CR) HGY39	2	10	15	20							1~	10m/卷
	3	10	15	20	25	30		40				
	4			20		30		40				
	5	10	15	20	25	30	35	40	50			
海绵发泡型(EPDM) HGY41	1.5			18								
	2	10	12	15	20							
	3	6	10	12	15	18	20	22	30	35		
	4	10	12	15	20	25	30					
	5	10	12	14	15	20	30					
	6	10	15	17	20	25	30					

请按图示订货

型号		B	L长度(m)
代码	A		最小单位1m
HGY41	2	10 12 15	1~
	3	6 10 12	

HGY41— A3 — B10 — L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 12