


胶管夹 安全

可现场施工

使用方便、防止受伤的安全胶管夹



SB型



胶管夹带的内侧平滑，不易损伤胶管。



FS型

放心

带安全盖，因此不用担心受伤，放心可靠。

高气密

用小扭矩即可均匀紧固，防止流体泄漏。

SB型(全不锈钢)

外径8~120mm用 共19个规格

材质 / 胶管夹: 不锈钢SUS304

外壳: 不锈钢SUS304

螺栓: 不锈钢SUS304

安全盖: PE

FS型(半不锈钢)

外径8~320mm用 共28个规格

材质 / 胶管夹: 不锈钢SUS430

外壳: 不锈钢SUS430

螺栓: 铁(镀锌)

安全盖: PE

规格 RoHS2 ※ 选择喉箍时，请在确认胶管外径后选择适合尺寸。

型号	使用范围 外径(mm)	适用胶管规格 / 内径(mm)							最大紧固扭矩 N·m	数量 个	包装单位 个	
		TOYORON	TOYOSPRING	DELIVER	ARROW	TOYOSILICONE	吸入	送排水				
SB型全不锈钢	SB-12	8~12	4、6	6			4. ⁸			3.5	10	100
	SB-15	10~15	8、9	8、9			6. ⁵ 、8			3.5	10	100
	SB-17	11~17	9、10	9			8、9. ⁵			3.5	10	100
	SB-20	13~20	12	12	12. ⁷		7. ⁹			3.5	10	100
	SB-22	16~22	15	15	15	13	9. ⁵			3.5	10	100
	SB-25	18~25	15	15	15		12. ⁷	19		5.0	10	100
	SB-30	22~30	19、21. ⁵	19	19		15. ⁹			5.0	10	100
	SB-35	25~35	25	25	25		19	25		5.0	10	100
	SB-40	27~40					19、25. ⁴	32		5.0	10	50
	SB-45	30~45	32	32	32		25. ⁴ 、32		40	5.0	10	50
	SB-50	35~50	38	38			32	38		5.0	10	50
	SB-55	40~55			38		38. ¹		50	6.0	10	50
	SB-60	45~60	45				38. ¹			6.0	10	50
	SB-70	55~70	50	50			50. ⁸	50	65	6.0	10	50
SB-80	60~80	63	63			50. ⁸	65	75	6.0	10	20	
SB-90	70~90	63	63						6.0	10	20	
SB-100	85~100	75	75				75		6.0	10	20	
SB-110	95~110		90				90	100	7.0	10	20	
SB-120	105~120		100				100		7.0	10	20	
FS型半不锈钢	FS-12	8~12	4、6	6			4. ⁸			3.5	10	100
	FS-15	10~15	8、9	8、9			6. ⁵ 、8			3.5	10	100
	FS-17	11~17	9、10	9			8、9. ⁵			3.5	10	100
	FS-20	13~20	12	12	12. ⁷		7. ⁹			3.5	10	100
	FS-22	16~22	15	15	15	13	9. ⁵			3.5	10	100
	FS-25	18~25	15	15	15		12. ⁷	19		5.0	10	100
	FS-30	22~30	19、21. ⁵	19	19		15. ⁹			5.0	10	100
	FS-35	25~35	25	25	25		19	25		5.0	10	100
	FS-40	27~40					19、25. ⁴	32		5.0	10	50
	FS-45	30~45	32	32	32		25. ⁴ 、32		40	5.0	10	50
	FS-50	35~50	38	38			32	38		5.0	10	50
	FS-55	40~55			38		38. ¹		50	6.0	10	50
	FS-60	45~60	45				38. ¹			6.0	10	50
	FS-70	55~70	50	50			50. ⁸	50	65	6.0	10	50
	FS-80	65~80	63	63			50. ⁸	65	75	6.0	10	20
	FS-90	75~90	63	63						6.0	10	20
	FS-100	85~100	75	75				75		6.0	10	20
	FS-110	95~110		90				90	100	7.0	10	20
	FS-120	105~120		100				100		7.0	10	20
	FS-140	125~140							125	7.0	10	20
	FS-150	130~150							125	7.0	10	20
	FS-165	150~165							150	7.0	10	20
	FS-190	170~190								7.0	10	20
	FS-215	195~215							200	7.0	10	20
	FS-240	220~240								7.0	10	20
	FS-270	250~270							250	7.0	10	20
	FS-290	270~290								7.0	10	20
	FS-320	305~320							300	7.0	10	20

※ 胶管夹宽度 / SB(FS)-12~SB(FS)22为9mm, SB(FS)-25~为13mm ※ 六角部的二面宽度/7mm

※ 符合RoHS2修正規制

⚠ SAFETY喉箍的使用温度建议在80℃以下。如果使用时的温度超过80℃(最高150℃)，由于安装在SAFETY喉箍上的安全盖为树脂材质，因此可能会发生软化脱落。如果在发生脱落会产生问题的情况下使用，请进行拆卸。此时，请注意不要割伤手。

⚠ 请务必确认P.213的“安全使用注意事项”。

· 由于印刷工艺上的差异，登载产品的颜色可能与实物有所不同。
· 若因产品改进而变更规格，恕不另行通知。

SAFETY SB型 / FS型

接头

圆盖螺母、管夹型

扣压