免键同步带轮 T5型

齿距5.0

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECH01	T5100	10	5.0	铝合金		S45C	本色阳极氧化		—	见同步轮概要
ECH11	T5150	15								
ECH21	T5200	20								
ECH31	T5250	25								







视角标准：第一视角

型号 代码	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7(轴孔径根据胀套尺寸表选择) T5100 E形 CT衬套	T5100 F形 CH衬套	T5150 E形 CT衬套	T5150 F形 CT衬套	T5200 E形 CT衬套	T5200 F形 CT衬套	T5250 E形 CT衬套	T5250 F形 CT衬套	P.D.	O.D.	F	E	A	W
ECH01-T5100 ECH11-T5150 ECH21-T5200 ECH31-T5250	22	E F	8	—	—	—	—	—	—	—	35.01	34.25	40	27	T5100 A:11 W:16	
	24		8·10	8	10	8	—	8	—	8	38.20	37.40	45	30		
	25										39.79	39.00				
	26		8～12	—	10·11·12	8·10 8·10·11	12	8·10 8·10·11	12	8·10 8·10·11	41.38	40.60	48	35	T5150 A:17 W:22	
	28										44.56	43.75				
	30		10～15		10～15		10～15	10·11·12	10～15	10·11·12	47.75	46.95	52	36		
	32		10～17	—	10～17	10～12	12～17	10～14	12～17	10～14	50.93	50.10	55	40	T5200 A:22 W:27	
	34							10～18		10～18	54.11	53.25	61	45		
	36										57.30	56.45	61	45		
	40							10～19		10～19	63.66	62.85	67	50		
	44		12～25		12～25	12	12～25	12～25	12～25	12～25	70.03	69.20	74	58	T5250 A:27 W:32	
	48		12～28		12～28		12～28	12～28	12～28	12～28	76.39	75.55	83	63		
	50		12～32		12～32		12～32	12～32	12～32	12～32	79.58	78.75	87	67		
	60		12～35		12～35		12～35	12～35	12～35	12～35	95.49	94.65	99	80		

请按图示订货

型号 代码	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7 T5100 E形	F形
ECH01-T5100	22	E	8	8
ECH11-T5150	24	F	8·10	8

ECH01-T5100 — 24 — F — d8

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 5

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·m CT胀套	CH胀套	D CT胀套	CH胀套	(L)
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	
18	154	48	43	40	
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	14
22	186	110	48	47	
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	