

标准型·安装孔通孔
加长型·安装孔通孔

开口法兰型导向轴支座

标准型·安装孔通孔

代码	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	类型	材质	表面处理
					国标	相当
GBJ01	GBJ11	GBJ21		标准型 安装孔 通孔	45	S45C
GBJ02	GBJ12	GBJ22			0Cr18Ni9	SUS304
GBJ03	GBJ13	GBJ23			LD30	A6061
GBJ06	GBJ16	GBJ26				发黑
GBJ08	GBJ18	GBJ28				喷砂无电解镍
GBJ09	GBJ19	GBJ29				镀铬
						喷细砂本色阳极氧化
						黑色阳极氧化



- ① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
 ③ 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切（过切指锯片切到开槽处对边），图档仅供参考。
 ④ 产品切槽后会产生毛刺影响，为消除毛刺，部分产品内径会增加切沟槽。



圆法兰型

GBJ01/02/03/06/08/09

方法兰型

GBJ11/12/13/16/18/19

对边法兰型

GBJ21/22/23/26/28/29

