



减震防护类

G3

代码		类型	材质	硬度	颜色
普通级	精密级				
NAC01	NAC51	尺寸选择型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
NAC04	NAC54		肖氏A70		
NAC02	NAC52		醚类聚氨酯	肖氏A90	
NAC03	NAC53		肖氏A50		
NAC06	NAC56		耐热聚氨酯	肖氏A90	
NAC11	NAC61		肖氏A80		
NAC14	NAC64	尺寸指定型	聚氨酯	肖氏A70	灰色
NAC12	NAC62		肖氏A90		
NAC13	NAC63		醚类聚氨酯	肖氏A90	
NAC16	NAC66		肖氏A50		
NAC23	NAC73		肖氏A90		
NAC22	NAC72		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A70	
NAC21	NAC71	耐磨聚氨酯	肖氏A50	深棕色	
NAC27	NAC77		肖氏A90		
NAC26	NAC76		肖氏A70		

- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。
- ② 醚类产品硬度高, 机械强度高, 耐低温和缓冲性能好。
- ③ 酯类多用于生产低硬度产品, 耐油耐磨性能以及抗拉强度、撕裂强度均优于醚类。

普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

精密级V公差





V	公差
2~50	+0.1 0
51~90	+0.2 0

普通级

NAC01/04/02/03/06
NAC11/14/12/13/16
NAC23/22/21/26/27

精密级

NAC51/54/52/53/56
NAC61/64/62/63/66
NAC73/72/71/76/77



视角标准: 第一视角

尺寸选择型

型号		D	V	T
代码				
普通级	精密级	8	2 3 4	1 2 3
		10	2 3 4 5 6	1 2 3 5
		12	3 4 5 6 8	1 2 3 5
		15	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5 6 10
		20	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5 6 10
		25	4 5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
		30	5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
		35	6 8 10 12 16 20 25	3 5 6 10
		40	6 8 10 12 16 20 25 30	3 5 6 10
		50	6 8 10 12 16 20 25 30 40	3 5 6 10
	60	8 10 12 16 20 25 30 40	5 6 10	

尺寸指定型

型号		D	V	T
代码		最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
普通级	精密级	6~45	0(无孔) 2~40 (V≤D-4)	1.0~10
		46~80	0(无孔) 6~70 (V≤D-4)	
		81~100	0(无孔) 6~90 (V≤D-4)	



请按图示订货

尺寸选择型

型号		D	V	T
代码				
NAC01	NAC04	8	2 3 4	1 2 3
NAC02	NAC03	10	3 4 5 6	1 2 3 5

NAC01—D8—V3—T2

尺寸指定型

型号		D	V	T
代码		最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
NAC11	NAC14	6	0(无孔) 2~40	1.0

NAC11—D6—V2—T3



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7



交货期

10

① NAC01/04/11/14
NAC51/54/61/64

② 其余

