

磁铁

螺栓固定型·圆型/方型





代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度	颜色	磁极		附件
							表面	反面	
BLS65	螺栓固定型	圆型	钕磁铁	镀镍	80℃	银白色	S	N	不锈钢 内六角 沉头螺钉 1个
BLS66			耐热		N		S		
BLS67					钕磁铁		S	N	
BLS68			方型		轴向		钕磁铁	150℃	
BLS70	钕磁铁	80℃		S		N			
BLS71	钕磁铁	80℃		N		S			
BLS72	耐热	150℃		N		S			
BLS73			钕磁铁			S	N		



磁力方向：轴向

圆型
BLS65/66/67/68

方型
BLS70/71/72/73



圆型

代码	型号 A	T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
							BLS65/66	BLS67/68	BLS65/66	BLS67/68
BLS65 BLS66 BLS67 BLS68	8	2	5.5	3.0	M2.5-L6	0.5	7.8 (0.8)	7.8 (0.8)	1900~2500	2000~2500
		3					10.8 (1.1)	10.8 (1.1)	2300~2800	2400~2800
		4					12.5 (1.27)	—	2500~3000	—
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	14.7 (1.5)	14.7 (1.5)	3400~4000	3500~4000
		4					18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3900~4200	4000~4200
		5					21.5 (2.19)	—	4000~4400	—
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3500~4000	3600~4000
		4					21.0 (2.14)	—	3800~4200	—
		4.5					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	4000~4300	4100~4300
	15	3	9	4.8	M4-L10	3.6	30.4 (3.1)	—	4200~4700	—
		4					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	3400~3700	3200~3500
		5					31.3 (3.19)	—	3900~4300	—
	20	5.5	11	5.8	M5-L12	7.6	41.1 (4.2)	41.1 (4.2)	4100~4500	4200~4500
		6					49.0 (5.0)	49.0 (5.0)	3700~4100	3800~4200
		4					54.8 (5.6)	54.8 (5.6)	4100~4400	4200~4400
	25	5	13	7.0	M6-L16	13	58.8 (6.0)	—	4200~4500	—
		6					58.8 (6.0)	80.0 (8.16)	3600~4100	3400~3800
		4					66.6 (6.8)	—	3400~3800	—
BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	30	5	13	7.0	M6-L16	15	78.4 (8.0)	78.4 (8.0)	4000~4400	4100~4400
		6					80.4 (8.2)	—	2600~3000	—
		4					98.0 (10.0)	—	3000~3300	—

① 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。

方型

代码	型号 A	T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
							BLS70/71	BLS72/73	BLS70/71	BLS72/73
BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	8	2	5.5	3	M2.5-L6	0.5	10.8(1.1)	10.8(1.1)	2900~3400	2900~3200
		3			M2.5-L8		16.6(1.7)	16.6(1.7)	3100~3600	3200~3600
		4*			M2.5-L8		18.6(1.9)	—	3600~3900	—
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	22.5(2.3)	22.5(2.3)	2900~3300	3400~3700
		4			M3-L10		24.5(2.5)	24.5(2.5)	3700~4000	3800~4000
		5*			M3-L10		31.3(3.2)	—	4000~4300	—
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	24.5(2.5)	24.5(2.5)	3400~3800	3200~3500
		4.5			M3-L8		27.4(2.8)	27.4(2.8)	3800~4100	3900~4100
		6*			M3-L10		37.2(3.8)	—	4000~4300	—
	15	3	9	4.8	M4-L10	3.6	27.4(2.8)	39.2(4.0)	3300~3700	3200~3500
		4*			M4-L10		43.1(4.4)	—	3500~3800	—
		5			M4-L10		31.3(3.2)	54.8(5.6)	3900~4300	4000~4300
	20	4	11	5.8	M5-L12	7.6	33.2(3.4)	47.0(4.8)	3300~3700	2900~3200
		5.5			M5-L12		44.1(4.5)	78.4(8.0)	3900~4200	4000~4200
		6*			M5-L12		81.3(8.3)	—	3600~4000	—
	25	4	13	7	M6-L16	13	58.8(6.0)	58.8(6.0)	2800~3200	2800~3100
		5			M6-L16		86.2(8.8)	86.2(8.8)	3300~3500	3300~3500
		6			M6-L16		98.0(10.0)	98.0(10.0)	3800~4300	3900~4300
BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	30*	5	13	7	M6-L16	15	122.5(12.5)	—	2800~3200	—
		6					129.4(13.2)	—	3100~3400	—

① 带*的规格仅适用BLS70/71。

① 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。



请按图示订货

圆型

代码	型号 A	T	d1
BLS66	8	2	5.5
BLS67	8	3	5.5

BLS66 — A8 — T2

方型

代码	型号 A	T	d1
BLS70	8	2	5.5
BLS71	8	3	5.5

BLS70 — A8 — T2



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① BLS67/68/72/73



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

① BLS65/66/70/71



交货期

① BLS66/67/71/72



交货期

① BLS65/68/70/73