


组合密封垫圈

- 螺钉头部专用型
- 螺纹部专用型
- 沉孔专用型


代码	类型	金属		橡胶		使用温度范围
		材质	表面处理	材质	硬度(邵氏)	
XUC12	螺钉头部专用型	SPCC	铬酸盐光泽处理	丁腈橡胶	HA65	-30~100°C
XUC13		SUS304	—	氟橡胶	HA70	-10~200°C
XUC14	螺纹部专用型	SPCC	铬酸盐光泽处理	丁腈橡胶	HA65	-30~100°C
XUC15	沉孔专用型	SUS304	—	丁腈橡胶	HA80	-30~100°C




螺钉头部专用型
XUC12/13



螺纹部专用型
XUC14



沉孔专用型
XUC15



视角标准：第一视角

螺钉头部专用型

型号		C	D	d	适用螺钉	最大容许压力 (MPa)	参考值			
代码	规格						紧固扭矩(N.m)		安装尺寸	
							min	max	孔内径max	紧固面的外径min
XUC12 XUC13	3	1	7.8	2.85	M3	5	0.7	1.2	3.3	5.4
	4		10.2	3.85	M4		1	2.2	4.4	7
	5		12.5	4.85	M5		2.2	3.8	5.3	8
	6		14	5.85	M6		3	8.5	6.5	10
	8		17.5	7.8	M8		4.5	20	8.7	13
	10	1.3	20	9.8	M10	10	6	25	10.8	15
	12		24	11.8	M12		8	56	13.7	17.5
	16		30.3	15.8	M16		10	125	17.5	22
	20		32.7	19.8	M20		40	135	21.5	26
	24		37.6	23.8	M24		60	190	25	30

螺纹部专用型

型号		C	D	适用螺钉	最大容许压力 (MPa)	参考值				
代码	规格					紧固扭矩(N.m)		安装尺寸		
						min	max	孔内径max	紧固面的外径min	倒角max
XUC14	3	1	7.8	M3	5	0.7	1.2	3.3	5.4	0.2
	4		10.2	M4		1	2.2	4.4	7	
	5		12.5	M5		2.2	3.8	5.3	8	
	6	1.3	14	M6		3	8.5	6.5	10	
	8		17.5	M8		4.5	20	8.7	13	
	10	1.5	20.3	M10	10	6	25	10.8	15	0.4
	12		24.3	M12		8	56	13.7	17.5	
	16	2	30.3	M16		10	125	17.5	23	
	20		36.5	M20		40	135	21.5	28	0.8
	24	3	42.8	M24		60	190	25	34	

沉孔专用型

型号		C	D	d	适用螺钉	最大容许压力 (MPa)	参考值			
代码	规格						紧固扭矩(N.m)		安装尺寸	
							min	max	孔内径max	沉孔直径min
XUC15	3	0.7	6	2.9	M3	10	0.7	1.4	3.3	6.6
	4		7.5	3.9	M4		1.1	3.1	4.2	8.2
	5		9	4.9	M5		2.2	6.5	5.2	10
	6	1	10.5	5.9	M6		3	15	6.2	11.5
	8		13.5	7.9	M8		4.5	37	8.2	14.5
	10		17	9.9	M10		6	73	10.4	18
	12	1.5	19	11.9	M12		8	115	12.5	21
	16		25	15.9	M16		10	290	16.5	27

螺钉头部专用型

型号	
代码	规格
XUC12	3
XUC13	4

XUC12-3

请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



交货期
8