

不帶軸承型 標準型


冲压外圈滚针离合器

代码	类型	后置代码	材质		使用温度范围
			国标	相当	
BAB	标准型	KF(树脂簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C


- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R，同时也适用于塑料轴承座。
② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。




树脂簧片·不带滚花
HF...-KF



树脂簧片·带滚花
HF...-KF-R



① 不承诺品牌。



型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速(rpm)		配合径向使用轴承型号	重量 (g)	
代码	轴承型号						轴旋转	外圈旋转			
BAB	HF0306-KF	3	6.5	6	0.3	0.13	31500	5600	BAHHK0306	1	
	HF0306-KF-R					0.04	31500	5600			
	HF0406-KF	4	8			0.24	23800	5600	BAHHK0408		
	HF0406-KF-R			0.07		23800	5600		3		
	HF0612-KF	6	10	12		1.23	16100	9100		BAHHK0608	
	HF0612-KF-R					0.42	16100	9100			
	HF0812-KF	8	12			2.21	11900	8400	BAHHK0808	3.5	
	HF0812-KF-R			0.7		11900	8400				
	HF1012-KF	10	14			3.71	9800	7700	BAHHK1010	4	

- ① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
② 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时，必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中，否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



请按图示订货

型号		d	D
代码	轴承型号		
BAB	HF0306-KF	3	6.5
	HF0306-KF-R		

BAB — HF0306-KF



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	10~

6