

PET

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG40	编织网管	PET	黑色	VW-1	240±10℃	-50℃~+150℃



用途:

- 编织网管广泛应用于电脑电源线、线束、胶管、线材加工等行业,其保护及美化作用;
- 裁切工具:热切刀。

特点:

- 由环保PET材质编织而成;
- 产品具有可伸缩、弹力好、阻燃和耐温、耐压等独特有点;
- 包覆性良好,线材不外露不突出。

UL



销售方式

卷



代码	型号	销售方式	扩充范围	
	折径W		最小 (d)	最大 (D)
ZIG40	3	卷 (1000米/卷)	1	6
	6	卷 (500米/卷)	3	9
	8	卷 (350米/卷)	5	12
	10		7	17
	12	卷 (300米/卷)	8	20
	16	卷 (250米/卷)	10	27
	19	卷 (200米/卷)	14	30
	25		18	33
	32	卷 (150米/卷)	20	50
	38		30	60
	45	卷 (100米/卷)	35	75
	50		40	80
	64		45	105
	76		64	120



请按图示订货



型号	
代码	折径W
ZIG40	3
	6

ZIG40—W3

尼龙66

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG41	编织网管	尼龙66	黑色	VW-1	256±5℃	-60℃~+160℃

UL



销售方式

卷



代码	型号	销售方式	扩充范围	
	折径W		最小 (d)	最大 (D)
ZIG41	12	卷 (300米/卷)	8	20
	19	卷 (200米/卷)	14	30
	25		18	33
	32	卷 (150米/卷)	20	50
	38	卷 (100米/卷)	30	60
	45		35	75



请按图示订货

型号	
代码	折径W
ZIG41	12
	19

ZIG41—W12