

# 扎线带




## 耐腐蚀型/魔术贴扎带

### 耐腐蚀型

代码	类型	材质	工作温度	阻燃等级
ZML01	耐腐蚀型	铁氟龙	-60°C~170°C(静态)	UL94V-0

#### 特点:

- 可用于严苛的作业环境, 如化学腐蚀、放射线、紫外线暴露和极端的温度环境;
- 扎线带为独特的蓝色, 易于辨识。



代码	型号		销售方式	最大束线径E	承受拉力(kg)
	宽度	长度			
ZML01	2.5	100	袋(100PCS/袋)	22	8.1
		150		35	
	3.6	200		53	18.2
		250		63	
		200		50	
	4.8	250		60	22.2
		300		76	
		370		102	
		300		76	
	7.6	300		袋(50PCS/袋)	76
370		102			



请按图示订货

型号		
代码	宽度	长度
ZML01	2.5	100
	3.6	150

ZML01 — 2.5 — 100

### 魔术贴扎带

代码	类型	材质		颜色
		公面	母面	
ZML02	魔术贴扎带	PP	尼龙	黑色

#### 特点:

- 可重复使用, 钩面显紧密蘑菇头射出沟状, 合时超紧不易分开。

#### 用途:

- 用于网络线, 讯号线, 电源线等扎紧, 避免用普通尼龙扎带时因过紧影响到传输速度。



型号		销售方式
代码	宽度	
ZML02	10	卷(25M/卷)
	15	
	20	



请按图示订货

型号	
代码	宽度
ZML02	10
	15

ZML02 — 10