

不锈钢减震脚轮

固定型/平底活动型

容许载荷10.2~30.6kg


脚轮

固定型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CVA06	固定型	SUS304	—	—	UX	聚氨酯(防静电)	黄色	单轴承

特别说明：不适用在牵扯车上牵引使用。

轮部代号UX：电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega$ 。



视角标准：第一视角



型号		轮部代号	H	F	A	B	C	E	d	R	t	容许载荷(kg)三档可选			参考重量(kg)
代码	D											1档	2档	3档	
J-CVA06	100	UX	148~171	28	100	58	82	40	8.8	84~107	2	10.2	20.4	30.6	0.755
	125		167~193	32											

平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CVA11	平底活动型	SUS304	—	—	UX	聚氨酯(防静电)	黄色	单轴承

特别说明：不适用在牵扯车上牵引使用。

轮部代号UX：电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega$ 。



视角标准：第一视角

型号		轮部代号	H	F	A	B	C	E	d	R	t	容许载荷(kg)三档可选			参考重量(kg)
代码	D											1档	2档	3档	
J-CVA11	100	UX	148~171	28	100	58	82	40	8.8	84~107	2.5	10.2	20.4	30.6	0.9
	125		167~193	32											

平底活动型

型号		
代码	D	轮部代号
J-CVA11	100	UX
	125	

J-CVA11 — D125 — UX



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1
