

快速接线端子

- 单头多孔
- 双头多孔

单头多孔

代码	类型	安装方式
ZMB83	单头多孔	按压接线型 直接安装

特点


- 无需搭配冷压端子，安装快速；
- 即连即用，可在有限的空间内轻松、快速安装；
- 外观小巧，可节省大量空间。



出线孔：2



出线孔：3





出线孔：4



出线孔：5



出线孔：8



视角标准：第一视角

型号	通道数	额定电流 (A)	额定电压 (V)	导线截面积 (mm ²)	使用温度 (°C)
ZMB83	2	32	250	0.08~4	-20~85
	3				
	4				
	5				
	8				



请按图示订货

型号	
代码	出线孔
ZMB83	2
ZMB83 - 2	3

双头多孔

代码	类型	安装方式
ZMB84	双头多孔	按压接线型 直接安装

特点

- 无需搭配冷压端子，安装快速；
- 即连即用，可在有限的空间内轻松、快速安装；
- 外观小巧，可节省大量空间。



出线孔：1/1




出线孔：2/2




出线孔：3/3



出线孔：4/4



出线孔：5/5



视角标准：第一视角

型号	通道数	额定电流 (A)	额定电压 (V)	导线截面积 (mm ²)	使用温度 (°C)
ZMB84	1/1	32	250	0.08~4	-20~85
	2/2				
	3/3				
	4/4				
	5/5				



请按图示订货

型号	
代码	出线孔
ZMB84	1/1
ZMB84 - 1/1	2/2