

中精度型无油衬套


- 直柱型
- 带肩型
- 铜合金

直柱型

代码	类型	材质	使用温度
E-OFK01	直柱型	高强度黄铜镶嵌固体润滑剂	-40°C~+150°C

特点

- 适用于中精度定位、中轻载、中低频率运动。



*推荐配套轴公差: g6
安装座孔公差: H7



视角标准: 第一视角


型号	d	d公差	L	D
E-OFK01	8	+0.033 +0.008	8 10 12 15	12
	10		8 10 12 15 16 20	14
	12		10 12 15 16 20 25 30	18
	13		10 12 15 20 25 30	19
	15	+0.039 +0.011	10 12 15 16 20 25 30 35	21
	16		10 12 15 16 20 25 30 35 40	22
	18		12 15 20 25 30 35 40	24
	20		10 12 15 16 20 25 30 35 40 50	28
	25	+0.046 +0.015	12 15 16 20 25 30 35 40 50 60	33
	30		12 15 20 25 30 35 40 50 60	38
	35		20 25 30 35 40 50 60 70	44
	40	+0.055 +0.020	20 25 30 35 40 50 60 70 80	50
	50		30 40 50 60 70 80	62

带肩型

代码	类型	材质	使用温度
E-OFN01	带肩型	高强度黄铜镶嵌固体润滑剂	-40°C~+150°C

特点

- 适用于中精度定位、中轻载、中低频率运动。



*推荐配套轴公差: g6
安装座孔公差: H7



视角标准: 第一视角

型号	d	d公差	L	D	H	T
E-OFN01	10	+0.045 +0.020	15 20	14	+0.040	22
	12		15 20	18	+0.019	25
	13		15 20	19		26
	15	+0.055 +0.027	15 20 25 30	21	+0.047	28
	16		15 20 25 30	22	+0.024	29
	20		20 25 30 35	30		40
	25	+0.066 +0.035	20 25 30 35 40	35		45
	30		20 25 30 40 50	40	+0.056 +0.030	50
	35		30 40 50	45		60
	40	+0.080 +0.045	30 40 50	50		65
50		40 60	60	+0.066 +0.037	75	

带肩型

代码	d	d公差	L
E-OFN01	12	+0.055 +0.027	15 20

E-OFN01—d13—L20



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5

请按图示订货