

☑ 尼龙管

| 代码 | 类型 | 材质 |
|-------|-----|-------|
| XWC01 | 尼龙管 | 尺寸选择型 |
| XWC02 | | 尺寸指定型 |



☑ 尺寸选择型


| 型号 | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm ²) | 正常爆破压力 (kg/cm ²) | 重量 (kg/m) |
|-------|--------|----------------|-----|-----|------------------------------|------------------------------|-----------|
| XWC01 | 0425 | W(白色) B(黑色) | 4 | 2.5 | 38 | 114 | 0.008 |
| | 0604 | | 6 | 4 | 33 | 100 | 0.017 |
| | 0806 | 8 | 6 | 24 | 72 | 0.026 | |
| | 1075 | 10 | 7.5 | 23 | 69 | 0.040 | |
| | 1209 | 12 | 9 | 24 | 72 | 0.053 | |

☑ 尺寸指定型

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm ²) | 正常爆破压力 (kg/cm ²) | 重量 (kg/m) |
|-------|--------|----------------|----|-----|------------------------------|------------------------------|-----------|
| XWC02 | 0425 | W(白色) B(黑色) | 4 | 2.5 | 38 | 114 | 0.008 |
| | 0604 | | 6 | 4 | 33 | 100 | 0.017 |
| | 0806 | | 8 | 6 | 24 | 72 | 0.026 |
| | 1075 | | 10 | 7.5 | 23 | 69 | 0.040 |
| | 1209 | | 12 | 9 | 24 | 72 | 0.053 |

☑ 聚醚级软管

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 工作温度范围 |
|-------|-------|----|------------|----------|
| XWC11 | 聚醚级软管 | 聚醚 | 空气、水、油、耐水解 | -20~60°C |
| XWC16 | | | | |



☑ 尺寸选择型

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm ²) | 正常爆破压力 (kg/cm ²) | 弯曲半径 |
|-------|--------|------------------|-----|-----|------------------------------|------------------------------|------|
| XWC11 | 0425 | CB(透明蓝) C(透明) | 4 | 2.5 | 13 | 39 | 20 |
| | 0604 | | 6 | 4 | 11 | 32 | 25 |
| | 0805 | 8 | 5 | 13 | 38 | 30 | |
| | 1065 | 10 | 6.5 | 11 | 34 | 35 | |
| | 1208 | 12 | 8 | 10 | 30 | 40 | |
| | 1612 | 16 | 12 | 10 | 30 | 60 | |

☑ 尺寸指定型

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm ²) | 正常爆破压力 (kg/cm ²) | 弯曲半径 |
|-------|--------|------------------|----|-----|------------------------------|------------------------------|------|
| XWC16 | 0425 | CB(透明蓝) C(透明) | 4 | 2.5 | 13 | 39 | 20 |
| | 0604 | | 6 | 4 | 11 | 32 | 25 |
| | 0805 | | 8 | 5 | 13 | 38 | 30 |
| | 1065 | | 10 | 6.5 | 11 | 34 | 35 |
| | 1208 | | 12 | 8 | 10 | 30 | 40 |
| | 1612 | | 16 | 12 | 10 | 30 | 60 |

☑ 聚氨酯PU管

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 工作温度范围 |
|-------|--------|-----|--------|----------|
| XWC23 | 聚氨酯PU管 | 聚氨酯 | 空气、水、油 | -20~60°C |
| XWC26 | | | | |



☑ 尺寸选择型

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm ²) | 正常爆破压力 (kg/cm ²) | 弯曲半径 |
|-------|--------|--|-----|-----|------------------------------|------------------------------|------|
| XWC23 | 0425 | B(黑色) BU(蓝色) C(透明色) OR(橘色) CG(透明绿) | 4 | 2.5 | 13 | 39 | 20 |
| | 0604 | | 6 | 4 | 11 | 32 | 25 |
| | 0805 | 8 | 5 | 13 | 38 | 30 | |
| | 1065 | 10 | 6.5 | 11 | 34 | 35 | |
| | 1208 | 12 | 8 | 10 | 30 | 40 | |
| | 1612 | 16 | 12 | 10 | 30 | 60 | |

☑ 尺寸指定型

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm ²) | 正常爆破压力 (kg/cm ²) | 弯曲半径 |
|-------|--------|--|----|-----|------------------------------|------------------------------|------|
| XWC26 | 0425 | B(黑色) BU(蓝色) C(透明色) OR(橘色) CG(透明绿) | 4 | 2.5 | 13 | 39 | 20 |
| | 0604 | | 6 | 4 | 11 | 32 | 25 |
| | 0805 | | 8 | 5 | 13 | 38 | 30 |
| | 1065 | | 10 | 6.5 | 11 | 34 | 35 |
| | 1208 | | 12 | 8 | 10 | 30 | 40 |
| | 1612 | | 16 | 12 | 10 | 30 | 60 |

① 如需要其它颜色可定制。

☑ 聚氨酯PU管(选择型)

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 |
|-------|--------------|-----------------|
| XWC23 | 0425 0604 | B(黑色) BU(蓝色) |

☑ 聚氨酯PU管(指定型)

| 型号 | 长度 (m) | 颜色 |
|-------|--------------|-----------------|
| XWC26 | 0425 0604 | B(黑色) BU(蓝色) |



XWC23 - 0425 - 20 - B

XWC26 - 0425 - 0.5 - B



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

