


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC51	按钮开关	不带灯	塑料
ZHC52		带灯	

- 特点:
- 性能稳定;
 - 接触电阻小;
 - 耐振耐冲性等特点。



CE
CCC



按钮形状: O(圆形)

按钮形状: S(方形)

按钮形状: T(矩形)



型号			触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型	按钮形状					
不带灯 ZHC51	F(复位) Z(自锁)	O(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	—	Ø16.5	IP40
		S(方形)		G(绿色)			
		T(矩形)		Y(黄色)			
带灯 ZHC52	F(复位) Z(自锁)	O(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	B(蓝色)	A(AC/DC24V)	Ø16.5	IP40
		S(方形)		W(白色)	V(AC/DC220V)		
		T(矩形)					

性能特性

耐电压	机械寿命	电气寿命	绝缘电阻	接触电阻	额定绝缘电压Ui	产品符合标准	工作环境温度	工作环境湿度
AC2000V/ 50Hz/1min	50~100万次	5万次以上	≤50MΩ	≥100MΩ	AC/DC250V	GB1048.5 IEC60947-5-1	-20°C~55°C	40~85%RH (无结露)



型号			触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压
代码	动作类型	按钮形状			
带灯 ZHC52	F(复位) Z(自锁)	O(圆形) S(方形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	B(蓝色) W(白色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)

ZHC52 - F - O - 11 - B - A