

代码	类型
BMV05	计算机连接型



请按图示订货



型号
BMV05-01
BMV05-02



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

型号		BMV05-01	BMV05-02	BMV05-03	BMV05-04	BMV05-05
产品图片						
硬件特性	机器类型	电脑标签打印机	网络电脑标签打印机	电脑标签打印机	电脑标签打印机	电脑标签打印机
	耗材及宽度	TZe色带(3.5~24mm)	TZe色带(3.5~24mm)	TZe色带(3.5~36mm), FLe标签(21mm×45mm)		
	打印方式	热转印	热转印	热转印		
	打印高度	18mm(24mm宽的标签色带)	18mm(24mm宽的标签色带)	32mm(使用36mm色带时)		
	打印精度	180dpi	最高180×360dpi	360×720dpi (高分辨率打印)、360×360dpi (标准打印)、360×180dpi (高速打印)		
	打印速度	最快30mm/s	最快30mm/s	最高30mm/s(高分辨率打印)、最高60mm/s(标准打印)、最高80mm/s(高速打印)		
	剪切方式	自动剪切	自动全切/连续半切	自动切刀(全节刀: 约3万次/半切刀: 约2万次)		
	打印驱动程序	Windows® 7/8, Windows Vista®, Mac® OS X v. 10.6.8-10.8.x	Microsoft® Windows Vista®/ Windows 7/8.1/ Windows® Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/ Mac OS X v.10.7.5,10.8.x,10.9.x	Microsoft® Windows Vista®/ Windows 7/8.1/10	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2003/2008/2008 R2/ 2012/2012 R2,Mac OS X v. 10.9.x,10.10.x,10.11.x	
内存	—	—	7MB			
接口	USB接口	Mini USB	Mini USB	USB Ver.2.0 Full Speed (B型外围设备)	USB Ver.2.0 Full Speed (B型外围设备)	USB Ver.2.0 Full Speed (B型外围设备、A型主机)
	串行接口	—	—	使用选配件中的串行电缆转换适配器(PA-SCA-001), 转换为RS-232C D-Sub 9针母接头		
	网络接口	—	Wi-Fi、NFC	迷你USB	迷你USB、Wi-Fi	迷你USB、Wi-Fi、10/100BASE-TX
软件特性	文字修饰	电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库
	字体尺寸	电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库	电脑字库
	边框和底纹	154种	154种	154种	154种	154种
	打印行数	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小	根据字体大小
	镜像打印	有	有	有	有	有
	序号打印	有(1~200张)	有(1~200张)	有(1~5000张)	有(1~5000张)	有(1~5000张)
	多份打印	有(1~200张)	有(1~200张)	有	有	有
	打印预览	有	有	有	有	有
其它信息	条形码	20种	20种	21种	21种	21种
	电源	AD-E001	AD-E001	AC电源适配器(AD9100ESA)		
	随机附件	CD-ROM光盘、AC电源适配器、USB数据线(迷你USB)、TZe标签色带(1盒)、用户指南(含保修证)	AC电源适配器、USB数据线(迷你USB)、TZe标签色带(1盒)、用户指南(含保修证)	AC电源适配器、USB数据线、TZe标签色带(1盒)、用户指南(含保修证)		
	外形尺寸	78×152×143	78×152×143	118×192×146	118×192×146	118×192×146
	重量	约710g(不含电池和色带)	约800g(不含电池和色带)	约1480g(不含电池和色带)	约1480g(不含电池和色带)	约1510g(不含电池和色带)