


扣紧螺母/卡式螺母/K帽

扣紧螺母


代码	类型	材质		表面处理	适用标准
		国标	相当		
TBC80	扣紧螺母	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 7967-1970



视角标准：第一视角

型号		d		S		m
代码	适用螺纹M	max	min	max	min	
TBC80	6	5.2	5.4	10	9.78	3
	8	6.7	7.1	13	12.73	3.5
	10	8.4	8.8	17	16.73	4
	12	10.2	10.6	19	18.67	4.5
	14	11.8	12.2	22	21.67	5
	16	13.9	14.3	24	23.67	5

EX Example 使用示例



请按图示订货

型号
代码 M
(TBC80) (6) (8)
TBC80—M6



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价




交货期
7

使用说明

- 用普通六角螺母将被连接件紧固，然后旋上扣紧螺母并用手拧紧；
- 使其与普通螺母的支承面接触(如图所示)；
- 扣紧螺母一般不作为主受力紧固件，其作用是背紧在螺母上防止螺母松脱。

卡式螺母


代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC85	卡式螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—



视角标准：第一视角

型号		螺距P	h	t	A	B	适用板厚
代码	M						
TBC85	5	0.8	8.7	0.45	13.2	13.2	0.7~1.6
	6	1.0	8.8		13.3	13.3	
	8	1.25	10.4		16.7	16.7	
	10	1.5	10.9	0.5	16.8	16.8	1.0~1.7

EX Example 使用示例



请按图示订货

型号
代码 M
(TBC85) (5) (6) (8)
TBC85—M6



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价




交货期
7

使用说明


- 利用两侧的卡位固定在板上；
- 适用于导轨及场地装配，具有高承载力。

K帽


代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC40	K帽	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—



EX Example 使用示例



K帽常应用于需要高可靠性和抗振动的工业领域，相比于一般的六角螺母，帽还具有额外的防松功能，并且由于其存在的花齿可提供摩擦力，还可以减少螺纹的磨损。



视角标准：第一视角

型号		螺距P	D		S	m	m1
代码	M		max	min			
TBC40	3	0.5	7.3	6.9	5.5	2.4	3.4
	4	0.7	8.2	7.9	7	3.2	4.3
	5	0.8	9.3	9	8	4	5.4
	6	1.0	11.2	10.8	10	5	6.4
	8	1.25	16	14.6	13	6.5	8.3
	10	1.5	19.1	18.7	17	8	10.4



请按图示订货

型号
代码 M
(TBC40) (3) (4) (5)
TBC40—M4



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
7