

固定型/平底活动型


容许载荷100~350kg

减震脚轮

脚轮

固定型

代码	支架				脚轮座	轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型		代号	材质	颜色	轴承
J-CVA01	固定型	ADC	喷塑	—	Q235A	UL	聚氨酯	自然色	双滚珠



适用场所

- 无尘室设备及运输设备；
- 医疗设备；
- 需要减震设备或运输工具；
- 自动仓库；
- 宾馆及厨房用推车。

特别说明

不适用在拉扯车上牵引使用。

轮部颜色说明：

聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。



视角标准：第一视角


型号	轮部代号	聚氨酯硬度(°)	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
J-CVA01	100	65	160	20	30	73	73	58	58	7	95~103	100	1.1
	125		187	20	30	73	73	58	58	7	107.5~116.5	100	1.3
	130		200	30	40	95	95	70	70	11	101~115	350	2.7
	150		230	30	40	95	95	70	70	11	111~125	350	3
	200		270	35	40	95	95	70	70	11	155~176	350	3.2

平底活动型


代码	支架				脚轮座	轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型		代号	材质	颜色	轴承
J-CVB01	平底活动型	ADC	喷塑	—	Q235A	UL	聚氨酯	自然色	双滚珠
J-CVB02				塑料单刹					

轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。

无刹
J-CVB01



塑料单刹
J-CVB02



无刹

塑料单刹



适用场所

- 无尘室设备及运输设备；
- 医疗设备；
- 需要减震设备或运输工具；
- 自动仓库；
- 宾馆及厨房用推车。

特别说明

不适用在拉扯车上牵引使用。



视角标准：第一视角


型号	轮部代号	聚氨酯硬度(°)	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)	
无刹 J-CVB01	100	65	160	20	30	73	73	58	58	7	95~103	100	J-CVB01	1.1
	125		187	20	30	73	73	58	58	7	107.5~116.5	100	J-CVB01	1.2
	130		200	30	40	95	95	70	70	11	101~115	350	J-CVB02	1.4
	150		230	30	40	95	95	70	70	11	111~125	350	J-CVB02	3
	200		270	35	40	95	95	70	70	11	155~176	350	J-CVB02	3.2

平底活动型

型号	轮部代号	聚氨酯硬度(°)
J-CVB01	100	65
J-CVB02	125	75

J-CVB01—D125—UL—65

D100脚轮减震曲线图



请按图示订货



优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

3