

| 系列    | 类型      |
|-------|---------|
| FX3GA | CPU模块   |
| FX2N  | I/O扩展模块 |

特点

- 第三代标准机型;
- 使用简单的一体化机型及灵活的扩展性;
- 凝缩了FX系列一贯的使用方便性;
- 高性价比适合小规模的控制;
- 控制规模: 24~128点;
- CC-LINK远程I-O时为256点。



FX3GA系列CPU模块

| 型号            | 种类    | 输入输出总点数 | 数字量输入点数 | 数字量输出点数 | 输出形式    | 电源         | 外形尺寸 (W×H×D) (mm) |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
| FX3GA-24MR-CM | CPU模块 | 24      | 14      | 10      | 继电器     | AC100~240V | 90×90×86          |
| FX3GA-24MT-CM |       |         |         |         | 晶体管(漏型) |            |                   |
| FX3GA-40MR-CM |       | 40      | 24      | 16      | 继电器     |            | 130×90×86         |
| FX3GA-40MT-CM |       |         |         |         | 晶体管(漏型) |            |                   |
| FX3GA-60MR-CM |       | 60      | 36      | 24      | 继电器     |            | 175×90×86         |
| FX3GA-60MT-CM |       |         |         |         | 晶体管(漏型) |            |                   |

FX2N系列I/O扩展模块

| 型号         | 种类      | 功能 | 输入输出总点数 | 数字量输入点数 | 数字量输出点数 | 输出形式    | 电源         | 外形尺寸 (W×H×D) (mm) |
|------------|---------|----|---------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
| FX2N-8EX   | I/O扩展模块 | 输入 | —       | 8       | —       | —       | CPU供电      | 40×90×85          |
| FX2N-16EX  |         |    |         | 16      |         |         |            |                   |
| FX2N-8EYR  |         | 输出 |         | 8       | —       | 继电器     |            |                   |
| FX2N-8EYT  |         |    |         | —       | —       | 晶体管(漏型) |            |                   |
| FX2N-16EYR |         | 16 |         | —       | —       | 继电器     |            |                   |
| FX2N-16EYT |         |    |         | —       | —       | 晶体管(漏型) |            |                   |
| FX2N-32ER  | 输入输出    | —  | 32      | 16      | 16      | 继电器     | AC100~240V | 150×90×83         |
| FX2N-32ET  |         |    |         |         |         | 晶体管(漏型) |            |                   |
| FX2N-48ER  |         |    | 48      | 24      | 24      | 继电器     |            | 175×90×86         |
| FX2N-48ET  |         |    |         |         |         | 晶体管(漏型) |            |                   |

① FX2N扩展模块可用于FX3SA/FX3GA/FX3U主机。



请按图示订货

代码

FX3GA-24MR-CM  
FX3GA-24MT-CM  
FX3GA-40MR-CM

