


平皮带

滑动用/食品用


滑动用：实现输送物品排列、分类、堆积使用或从侧面投入的输送用途。摩擦系数低，可以轻松在输送带上移动物品的输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量kg/m ²	最小滑轮直径mm	容许应力kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMF11	浸透布	细纹理	绿色	0.15~0.2	浸透布	细纹理	1	0.5	0.5	25	4	-10~80	√	√
EMF12			白色	0.3~0.4										
EMF17			墨绿色											
EMF13	硅胶	粗纹理	浅绿色	0.15~0.2	硅胶	粗纹理	2	1.1	1.1	30	3.5	-10~80	x	√
EMF14														
EMF15														
EMF20	PET	浸透布	绿色	0.3	PET	浸透布	2	2.5	2.5	30	8.5	-20~80	√	√
EMF16			白色											
EMF18			绿色	0.15~0.2	聚酯帆布	细纹理	1	0.8	0.7	25	6	-20~80	√	√
EMF19	帆布	细纹理	黑色											

激光打孔请致电怡合达或来图定制。




视角标准：第一视角

型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m	 可选加工	代码		技术说明	
代码	皮带宽度W 最小单位1mm					增加防跑偏导条	增加PU防跑偏导条
EMF11 EMF12	10~600	0.5~20	(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	FG FA FB FC FD FE FF	 增加防跑偏导条 增加导条位置图 一根导条位置图 两根导条位置图	 滚轮槽尺寸	选型方法 PA
EMF13 EMF14	10~1500						① 平皮带材质为浸透布、PET、PU、聚酯帆布时适用
EMF15 EMF16	10~1800						② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
EMF18	10~500						③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。
EMF17 EMF19	10~1200						④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
EMF20	10~1000						⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
							⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
							⑦ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。
代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸		
PG/FG	5	3	Ø30	可选	X	Y	Z
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7
PC/FC			Ø30	可选			
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14	12	5
PE/FE		6	Ø60	可选			8
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10
★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。							


食品用：食品输送用途。该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量kg/m ²	最小滑轮直径mm	容许应力kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMD41	PU	亚光面	白色	0.3~0.4	聚酯织物	布纹	1	0.7	0.8	6	4	-20~80	√	√
EMD42								0.9	1.0	8				
EMD43								1.2	1.1	10				
EMD44								1.5	1.7	20				
EMD45		钻石纹	—	—	聚酯织物	布纹	2	2	2.2	50	10	-15~80	√	√
EMD81								1	1.2	0.9				
EMD82								2	1.7	1.6				
EMF41								0.8	0.9	15				
EMF43	—	光面	蓝色	0.3~0.4	聚酯织物	—	1	0.7	0.7	过刀口	4	-30~110	√	√
EMF44			白色					0.9	1.0	20				
EMF45			蓝色					1.3	1.4	过刀口				
EMF76			—					1.2	1.2	14				
EMF47	TPU	亚光面	白色	0.7	PET	浸透布	1	0.7	0.75	15	3	-30~80	√	√

激光打孔请致电怡合达或来图定制。



可选加工详见可选加工参数。



视角标准：第一视角

型号			型号			型号			● 优惠价		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	周长L(m)	数量	1~4	5~
EMD41 EMD42 EMD43 EMD44 EMD45 EMF43 EMF45 EMF47	10~2000	0.5~20	EMD81 EMD82 EMF76	10~500	0.5~20	EMD41 EMD42	10<2000	0.5~20	价格	100%	另行报价
						EMD41—W200—L1.18			未税价(元)		
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41—W200—L1.18					
						EMD41					