









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准,电缆接头尺寸: M 32
订货号	<u>1787750000</u>
类型	HDC 24B TSBU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248205097
数量	1 Stück



技术数据

尺寸和重量			
高度	63 mm	高度 (英寸)	2.48 inch
^{司及} 宽度	59 mm	 宽度 (英寸)	2.46 inch
·····································	265 g		2.323 IIICII
· <u></u>	9		
3 c 110 / t	40.00 405.00		
温度限值	-40 °C 125 °C		
通用参数			
EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
表面处理 防护等级	粉末涂层 IP65 (接插后)	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
一大ヤテ			
ト売高度B	63 mm	外壳宽度 C	43 mm
17元同及D 17元同及D 17元司及D	120 mm		
运行	12011111	X	11 3次人
=1J			
3G	8	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	产品外形尺寸	8
일 号	插头	外壳设计	侧面进线, 插头外壳
插头/插座/盖板	上部 插座	机罩设计	十字托架
3.6 (中部)	M 32		标准
累纹 (内部)	M 32	进线	带螺纹
5用于 ModuPlug [®]	五	锁定系统设计 	侧面锁定,普通高度
颜色 (RAL)	RAL 7035		
分类 			
TIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
CLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
CLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
CLASS 12.0 CLASS 14.0	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
	∠ / -44- ∪∠-U∠	——————————————————————————————————————	
物质		丙酮	
化学抵抗力		有条件的耐受性	
物质		钻孔油	
化学抵抗力		有耐受性	
物质		柴油	
化学抵抗力		有耐受性	
物质		乙醇	
化学抵抗力		有耐受性	
物质 化学抵抗力		传动油	
物质		有耐受性	
NIM		液压油	



技术数据

化学抵抗力	有耐受性
物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	 汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1db30173 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d170f78
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@18ff62a1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c99a270
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@79a48c09 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1cad308a
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7fa4a3d4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e9f0472
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13861d6c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@665a56f6
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cbaf3ea de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a30cc9b
	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@297ecdcc
RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6bl

审批

认证



ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E92202	

下载

认证/证书/一致性声明	Manufacturer's declaration
工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings
	20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技术文档	1787750000_HDC_24B_TSBU_1M32G_STP_Blatt1.pdf
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN
	<u>FL FIELDWIRING EN</u>



图纸

