





代码	类型	材质		最大压缩量
		国标	相当	
YSWB	超重载荷型	经济型	60Si2CrA	L×20%
J-YSWB		精密型	SWOSC-V	

□ L尺寸公差

L	公差
50以下	±0.5
50以上	±1.0%

- ① 载荷(±10%)
- ② 直角度(2°以下)
- ③ 载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
- ④ 耐热温度为150°C
- ⑤ 1kgf=9.81N
- ⑥ 压紧长度为参考值,加工时会有少许差异。
- ⑦ 弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!



视角标准: 第一视角

型号	内径	弹簧常数	使用方法						型号	内径	弹簧常数	使用方法																																																																																																																																																																																																		
			30万次F=L×20%	50万次F=L×18%	100万次F=L×16%	30万次F=L×20%	50万次F=L×18%	100万次F=L×16%				30万次F=L×20%	50万次F=L×18%	100万次F=L×16%																																																																																																																																																																																																
代码	D	L	d	压紧长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N	代码	D	L	d	压紧长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N																																																																																																																																																																																									
6	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	177	159	142	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																																																																																																																																																																								
																							8	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	323	291	258	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																																																																																																																																																	
																																														10	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	441	397	353	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																																																																																																																										
																																																																					12	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	569	512	455	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																																																																																																			
																																																																																												14	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	736	662	589	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																																																																												
																																																																																																																			16	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	980	882	784	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																																																					
																																																																																																																																										18	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	1225	1103	980	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																																														
																																																																																																																																																																	20	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	1568	1411	1254	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0																							
																																																																																																																																																																																								22	15*	59.0	11.6	3.0	2.7	2.4	2.7	2.4	1912	1721	1530	50	73.6	38.7	10.0	7.36	662	11.2	589	60	9.0	8.0

① 带*号仅适用经济型。

矩形弹簧

超重载荷弹簧(棕色)

型号		内径		弹簧常数 N/mm	a	使用方法					
代码	D	L	d			30万次F=L×20%		50万次F=L×18%		100万次F=L×16%	
				压紧长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N	
22	50		11	191	38.7	10.0		9.0		8.0	
	55		11	174	42.6	11.0		9.9		8.8	
	60		11	159	46.4	12.0		10.8		9.6	
	65		11	147	50.3	13.0		11.7		10.4	
	70		11	137	54.2	14.0		12.6		11.2	
	75		11	127	58.1	15.0	1912	13.5	1721	12.0	1530
	80		11	120	61.9	16.0		14.4		12.8	
	90		11	106	69.7	18.0		16.2		14.4	
	100		11	95.6	77.4	20.0		18.0		16.0	
	125		11	76.5	96.8	25.0		22.5		20.0	
	150		11	63.7	116.1	30.0		27.0		24.0	
	25	25		12.5	481	19.0	5.0		4.5		4.0
		30		12.5	400	22.8	6.0		5.4		4.8
		35		12.5	343	26.6	7.0		6.3		5.6
		40		12.5	300	30.4	8.0		7.2		6.4
		45		12.5	267	34.2	9.0		8.1		7.2
50			12.5	240	38.0	10.0		9.0		8.0	
55			12.5	218	41.8	11.0		9.9		8.8	
60			12.5	200	45.6	12.0		10.8		9.6	
65			12.5	185	49.4	13.0		11.7		10.4	
70			12.5	172	53.2	14.0	2403	12.6	2162	11.2	1922
75			12.5	160	57.0	15.0		13.5		12.0	
80			12.5	150	60.8	16.0		14.4		12.8	
90			12.5	133	68.4	18.0		16.2		14.4	
100			12.5	120	76.0	20.0		18.0		16.0	
125			12.5	96.1	95.0	25.0		22.5		20.0	
150			12.5	80.1	114.0	30.0		27.0		24.0	
175		12.5	68.6	133.0	35.0		31.5		28.0		
200		12.5	60.1	152.0	40.0		36.0		32.0		
YSWB J-YSWB	25		13.5	569	19.0	5.0		4.5		4.0	
	30		13.5	474	22.8	6.0		5.4		4.8	
	35		13.5	406	26.6	7.0		6.3		5.6	
	40		13.5	355	30.4	8.0		7.2		6.4	
	45		13.5	316	34.2	9.0		8.1		7.2	
	50		13.5	284	38.0	10.0		9.0		8.0	
	55		13.5	259	41.8	11.0		9.9		8.8	
	60		13.5	237	45.6	12.0		10.8		9.6	
	65		13.5	219	49.4	13.0		11.7		10.4	
	70		13.5	203	53.2	14.0	2844	12.6	2560	11.2	2275
	75		13.5	190	57.0	15.0		13.5		12.0	
	80		13.5	178	60.8	16.0		14.4		12.8	
	90		13.5	158	68.4	18.0		16.2		14.4	
	100		13.5	142	76.0	20.0		18.0		16.0	
	125		13.5	114	95.0	25.0		22.5		20.0	
	150		13.5	94.8	114.0	30.0		27.0		24.0	
175		13.5	81.3	133.0	35.0		31.5		28.0		
200		13.5	71.1	152.0	40.0		36.0		32.0		
30	25		15	706	19.0	5.0		4.5		4.0	
	30		15	588	22.8	6.0		5.4		4.8	
	35		15	504	26.6	7.0		6.3		5.6	
	40		15	441	30.4	8.0		7.2		6.4	
	45		15	392	34.2	9.0		8.1		7.2	
	50		15	353	38.0	10.0		9.0		8.0	
	55		15	321	41.8	11.0		9.9		8.8	
	60		15	294	45.6	12.0		10.8		9.6	
	65		15	272	49.4	13.0		11.7		10.4	
	70		15	252	53.2	14.0	3530	12.6	3177	11.2	2824
	75		15	235	57.0	15.0		13.5		12.0	
	80		15	221	60.8	16.0		14.4		12.8	
	90		15	196	68.4	18.0		16.2		14.4	
	100		15	177	76.0	20.0		18.0		16.0	
	125		15	141	95.0	25.0		22.5		20.0	
	150		15	118	114.0	30.0		27.0		24.0	
175		15	101	133.0	35.0		31.5		28.0		
200		15	88.3	152.0	40.0		36.0		32.0		



请按图示订货

代码	型号	内径
YSWB	J-YSWB	D L d
YSWB	J-YSWB	D L d
YSWB	J-YSWB	D L d

YSWB-D6-L15

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3