

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 一字槽型


代码	类型	材质	衬层	随动器	衬层硬度	使用环境 温度	附件
E-BPY25	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	肖氏A50	80℃	六角螺帽
E-BPY26	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	肖氏A50	80℃	六角螺帽
E-BPY35	球面型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	肖氏A50	80℃	六角螺帽

圆柱型

E-BPY25/26


螺杆无孔(d5~8)

(带密封圈)




螺杆通孔(d10~16)

(带密封圈)



(无密封圈)




球面型

E-BPY35


螺杆无孔(d5~8)

(带密封圈)




螺杆通孔(d10~16)

(带密封圈)



(无密封圈)



型号	D	密封圈	M	B	B1	L	d1	d2	V	V1	容许 负载 (N)	容许转速(rpm)	重量 (g)
代码	d												
圆柱型 E-BPY25 E-BPY26	5	13	M5×0.8	9	10	23			7.5		68	1500	250
	6	16	M6×1	11	12	28	—		8		90	1300	220
	8	19	M8×1.25	11	12	32			10		95	1180	190
	10B	22	M10×1						—	—	110	1060	170
	10B	26	M10×1	12	13	36	4		12		120	930	150
	10	22	M10×1.25								110	1060	170
	10	26	M10×1.25								120	930	150
	12	30	M12×1.5	14	15	40			13	6	140	830	140
球面型 E-BPY35	12	32	M12×1.5	14	15	40	6	3	13	6	150	800	130
	16	35	M16×1.5	18	19.5	52			17	8	200	740	120
	16	35	M16×1.5	18	19.5	52			17	8	200	740	120

① d5~d8没有润滑油孔，不能补充润滑油，d10仅有d1润滑油孔。



型号	D	密封圈
E-BPY25	5	PP(带密封圈)
E-BPY26	6	—(无密封圈)

E-BPY25—d5—D13—PP



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---