

按钮开关/选择开关

◀ **Ø16安装孔**
A6系列 和泉品牌

按钮开关

代码	类型	是否带灯	材质
A6	按钮开关	带灯 不带灯	塑料

UL CSA CCC

IDEC
和泉电气

特性

- 元器件均具备明确的轻触觉反馈，可广泛地运用于民用、工业至办公设备方面。
- LED 内置限流电阻和保护二极管。
- 保护等级：封闭型 (IP40)、防水型 (IP65)。
- 获得 UL、CSA、CCC 认证，符合 EN 标准。
- 使用环境温度：- 25 ~ + 55°C (无结冰)；使用环境湿度：45 ~ 85% (无结露)。
- 电气性使用寿命：10 万次以上 (切换频率 1,200 次/小时)，交替型为 5 万次以上。
- 机械性使用寿命：瞬时型：100 万次以上，交替型：10 万次以上。



代码	型号		形状	动作类型	触点配置	电压	按钮颜色	结构类型	安装孔尺寸
	是否带灯								
A	B6 (Ø16不带灯按钮)		M (圆形) Q (方形) H (长方形)	M (复位) A (自锁)	1 (1c) 2 (2c)	无指定	B (黑)	C (一体式)	Ø16
							R (红)		
		Y (黄)							
		S (蓝)							
	L6 (Ø16带灯按钮)				4 (24V AC/DC)	G (绿)			
					2 (2c)	W (白)			
						R (红)			
						Y (黄)			
						S (蓝)			
						G (绿)			
						JW (白)			
						W (白)			



请按图示订货

型号							
代码	是否带灯	形状	动作类型	触点配置	电压	按钮颜色	结构类型
A	B6 (Ø16不带灯)	M(圆形) Q(方形)	M(复位) A(自锁)	1(1c) 2(2c)	无指定	R(红) Y(黄)	C (一体式)

AB6M - M1RC



报价方式

选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
A6	选择开关	不带灯	塑料

UL CSA CCC

IDEC
和泉电气

特性

- 元器件均具备明确的轻触觉反馈，可广泛地运用于民用、工业至办公设备方面。
- LED 内置限流电阻和保护二极管。
- 保护等级：封闭型 (IP40)、防水型 (IP65)。
- 获得 UL、CSA、CCC 认证，符合 EN 标准。
- 使用环境温度：- 25 ~ + 55°C (无结冰)；使用环境湿度：45 ~ 85% (无结露)。
- 电气性使用寿命：10 万次以上 (切换频率 1,200 次/小时)，交替型为 5 万次以上。
- 机械性使用寿命：选择开关：25 万次以上，钥匙选择开关：250,000 次以上。



代码	型号		形状	动作类型	手柄形状	触点配置	钥匙拔出位置	结构类型	安装孔尺寸
	类型								
A	S6 (Ø16不带灯选择开关)		M (圆形) Q (方形) H (长方形)	31 (3档右侧复位) 32 (3档左侧复位) 33 (3档双向复位)	Y (标准手柄型)	2 (2档自锁)	无指定	C (一体式)	Ø16
						21 (2档右侧复位)			
						3 (3档自锁)			
						2 (2c)			
						1 (1c) 2 (2c)			
						2 (2c)			
						1 (1c) 2 (2c)			
					KT (钥匙型)	2 (2c)	A (各位置)		
						2 (2c)			



请按图示订货

型号							
代码	类型	形状	动作类型	手柄形状	触点配置	钥匙拔出位置	结构类型
A	S6 (Ø16不带灯)	M(圆形) Q(方形)	31(3档右侧复位) 32(3档左侧复位)	Y(标准手柄型)	2(2c)	无指定	C (一体式)

AS6M - 31Y2C



报价方式

蜂鸣器、按钮盒、指示灯