

标准型 一般气动用直管

- 氟素树脂(PFA)管
- 氟素树脂(FEP)管

氟素树脂(PFA)管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
Y-UCA01	氟素树脂(PFA)管	尺寸选择型	氟素树脂(PFA)	空气、水、腐蚀性液体等
				-65~260°C(不结冻)



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力(bar)	正常爆破压力(bar)
代码	规格							
Y-UCA01	0425			4	2.5	20	17	55
	0604			6	4	35	15	45
	0806	10		8	6	60	12	36
	1075	20	C(透明色)	10	7.5	90	12	36
	1008	50		10	8	100	10	30
	1209	100		12	9	100	10	30
	1210			12	10	120	8	26
	1612			16	12	150	10	30



请按图示订货

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
Y-UCA01	0425	10	C(透明色)
	0604	20	

Y-UCA01-0425-10-C

氟素树脂(FEP)管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
Y-UCA02	氟素树脂(FEP)管	尺寸选择型	氟素树脂(FEP)	空气、水、腐蚀性液体等
				-80~200°C(不结冻)



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力(bar)	正常爆破压力(bar)
代码	规格							
Y-UCA02	0425			4	2.5	20	17	55
	0604			6	4	35	15	45
	0806	10		8	6	60	12	36
	1075	20	C(透明色)	10	7.5	90	12	36
	1008	50		10	8	100	10	30
	1209	100		12	9	100	10	30
	1210			12	10	120	8	26
	1612			16	12	150	10	30



请按图示订货

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
Y-UCA02	0425	10	C(透明色)
	0604	20	

Y-UCA02-0425-10-C