导电脚轮

固定型/平底活动型

容许载荷90~136kg

固定型

代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
CKN01	固定型	Q235A	镀锌	—	代号 NH 耐高温尼龙 黑色 双滚珠 NW 尼龙(导电性) 黑色 一体轴承 SF 人造胶(导电性) 灰色 一体轴承 UA 聚氨酯(导电性) 灰色 一体轴承

NH：耐高温轮，耐温250℃。



视角标准：第一视角

型号 代码	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C1	E	t	d	容许载荷(kg) NH	NW	SF/UA	参考重量(kg)
CKN01	75	NH	105	32	94	69	78	71	44.5	2.5	8.5	136	100	90	0.45
	90	NW	119										136	114	0.51
	100	SF	130											136	0.57
	125	UA	157												0.69

平底活动型

代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
CKN05	平底活动型	Q235A	镀锌	—	代号 NH 耐高温尼龙 黑色 双滚珠 NW 尼龙(导电性) 黑色 一体轴承 SF 人造胶(导电性) 灰色 一体轴承 UA 聚氨酯(导电性) 灰色 一体轴承
CKN06				五金双刹	
CKN07				五金边刹	

NH：耐高温轮，耐温250℃。

无刹 CKN05



五金双刹 CKN06



五金边刹 CKN07



视角标准：第一视角

型号 代码	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C1	E	t	d	R CKN05	CKN06	CKN07	容许载荷(kg) NH	NW	SF/UA	参考重量(kg) CKN05	CKN06	CKN07
无刹 CKN05 五金双刹 CKN06 五金边刹 CKN07	75	NH	105	32	92	64	78	71	44.5	4	8.5	68	117		136	100	90	0.68	0.88	0.91
	90	NW	119									76		81		136	114	0.79	0.9	0.93
	100	SF	130									81					136	0.86	0.91	0.96
	125	UA	157									94		94				0.88	1.1	1.3

请按图示订货

平底活动型

型号 代码	D	轮部代号	H
CKN05	75	NH NW SF	105
	90		119

CKN05— D75 — NH

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7