

带法兰直线轴承(带润滑装置)

单衬型/双衬型 引导式



代码	类型	轴套			滚珠材质	保持架/储油盒材质	密封圈材质	使用温度环境		
		材质	硬度	表面处理						
		国标	相当							
MX-LMJ02	单衬型	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
MX-LMJ12		方法兰型								
MX-LMJ22		对边法兰型								
MX-LML02	双衬型	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
MX-LML12		方法兰型								
MX-LML22		对边法兰型								

产品特点

- 产品高级精度，两端自带储油盒。除润滑装置外，还在钢珠部位封入了锂皂基润滑脂，降低了维护成本；
- 通过持续润滑减少磨损，从而延长轴承的使用寿命；
- 有助于减少摩擦噪音，使运行更加安静；
- 带引导端直线轴承通过引导端(导向端)的设计，能够提供更方便的直线定位和导向功能；
- 带法兰直线轴承使轴向定位更简单，无需增加轴承座即可快速安装；
- 带法兰直线轴承能够减少由于安装误差而引起的轴承移位或者不稳定问题，法兰提供了一个固定的参考点，使得轴承的安装更加精确和可控。


● 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。

● 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

❗ 除润滑装置以外，还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂，因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。

❗ 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。




单衬型




圆法兰型
MX-LMJ02

方法兰型
MX-LMJ12

对边法兰型
MX-LMJ22





双衬型



圆法兰型
MX-LML02

方法兰型
MX-LML12

对边法兰型
MX-LML22



视角标准：第一视角

单衬型

代码	型号	d	D	L	L ₁	U	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心(max)	滚珠列数	垂直度 Y	基本额定负载			重量(g)		
																				C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	圆法兰型
MX-LMJ02 MX-LMJ12 MX-LMJ22	10	19	39	29	5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	32	32	32	0.011	4	0.011	564	641	65	48	55	
	12	21	41	30	5.5	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	32	32	0.011	4	0.011	564	691	71	54	62	
	16	28	49	37	6	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	31	31	31	0.014	5	0.014	801	1083	125	115	100	
	20	32	56	42	7	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	36	36	0.014	5	0.014	954	1479	175	139	145	
	25	40	77	59	9	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	40	40	0.014	6	0.014	1204	1901	304	275	285	
30	45	84	64	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	49	49	49	0.014	6	0.014	1746	2640	429	357	370	

❗ 1Kg=9.81N

双衬型

代码	型号	d	D	L	L ₁	U	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心(max)	滚珠列数	垂直度 Y	静态允许力矩(N·M)	基本额定负载			重量(g)		
																					C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	圆法兰型
MX-LML02 MX-LML12 MX-LML22	10	19	65	55	5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	32	32	32	0.014	4	0.014	7.2	692	940	88	71	77	
	12	21	68	57	5.5	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	32	32	0.014	4	0.014	10.5	832	1206	96	79	85	
	16	28	82	70	6	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	31	31	31	0.019	5	0.019	19.5	1155	1829	182	176	161	
	20	32	94	80	7	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	36	36	0.019	5	0.019	26.5	1725	2513	255	219.7	225	
	25	40	130	112	9	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	40	40	0.019	6	0.019	43	2188	3304	502	464	473	
	30	45	143	123	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	49	49	0.019	6	0.019	82.5	3546	5379	654	579	592	

❗ 1Kg=9.81N



代码	型号	D
MX-LMJ02	10	19
	12	21
	16	28

MX-LMJ02—d10



数量	价格
1~19	100% 另行报价
20~	另行报价

未税价(元)



交货期
5