

滚子轴承随动器

带侧板内圈非分离型


代码	类型			密封圈	材质		型号解析
					国标	相当	
NART...R-IKO	带侧板内圈 非分离型	球面型	带保持架	无	GCr15	SUJ2	UU(带密封圈型)/无标记(无密封圈型) V(全滚针型)/无标记(带保持架型)
NART...UUR-IKO			带保持架	有			
NART...VR-IKO			全滚针	无			
NART...VUUR-IKO			全滚针	有			




I KO

带保持架


全滚针





带密封圈



无密封圈



带密封圈



视角标准：第一视角

型号		d		D		B ₁		B		a		基本额定载荷(KN)				最大静态容许负载		参考重量	
代码	规格											Cr(动)		Cor(静)		(KN)		(g)	
		带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针						
NART...R-IKO NART...UUR-IKO NART...VR-IKO NART...VUUR-IKO	5	5	16		12		11	12	3.65	6.81	3.68	8.37	3.68	7.31	14.5	15.1			
	6	6	19					14	4.25	7.69	4.74	10.3	4.74	10.3	20.5	21.5			
	8	8	24			0-0.18		17.5	5.64	11.8	5.9	15.6	5.9	15.6	41.5	42.5			
	10	10	30	0-0.008			14	23.5	8.03	15.6	7.54	18.1	7.54	17.5	64.5	66.5			
	12	12	32					25.5	8.58	16.8	8.47	20.5	8.47	18.6	71	73			
	15	15	35		19		18	29	13.7	25.2	16.4	36.4	16.4	24	102	106			
	17	17	40		21		20	32.5	17.6	32	21	46.3	21	33.1	149	155			
	20	20	47		0-0.05		24	38	23	41.6	30.7	67.3	30.7	67.3	250	255			
	25	25	52	0-0.010		0-0.21	25	43	24.7	45.5	35.4	79.1	35.4	79.1	285	295			
	30	30	62		29		28	50.5	33.6	59.9	51.4	110	51.4	92.5	470	485			
	35	35	72					53.5	35.7	63.1	57.4	121	57.4	121	640	655			
	40	40	80					61.5	44.9	76.3	81.5	164	81.5	164	845	865			
45	45	85	0-0.012		0-0.25	30	66.5	46.8	80.3	88.6	181	88.6	181	915	935				
50	50	90					76	48.6	84.3	95.6	198	95.6	198	980	1010				

- ① 安装时不要直接接触产品，避免汗液、水分附着轴承表面，后期使用需定期维护。
- ① 由于无表面处理，选用轴承钢时，轴承表面易生锈。
- ① 安装轴公差推荐 $g6/h6$ 。
- ① 安装时，需注意勿将内圈的油孔装在负载区域，油孔位于负载区域会缩短轴承的使用寿命。
- ① 安装接触面直径应大于等于参数表中a尺寸，保证轴承有足够支撑面。
- ① 非分离型滚子轴承随动器因侧板是压入方式，安装时请勿推按侧板和外圈。如果推按侧板和外圈，可能会导致无法满足产品性能。
- ① 滚子轴承随动器为了避免轴向余力产生，需要设计轴向定位。
- ① 运行中出现润滑油渗漏现象为正常现象，建议事先试运行，擦去渗漏的润滑油。
- ① 带密封型已注入润滑油，无密封型未注入润滑油，请适当润滑后使用。内圈设有润滑孔，润滑油填充量建议为轴承内部空间的1/3~1/2左右。
- ① 补充润滑油的周期视工况而定，带保持架型低速工况建议6个月补充一次润滑油。
- ① 封入润滑油型号为出光昭和壳牌(株)的爱万利润滑油S2。
- ① 无密封型工作温度-20~120℃，长期使用建议100℃以下；带密封型工作温度-20~80℃，长期使用建议60℃以下。



请按图示订货

型号
NART5R-IKO



未税价(元)

优惠价
数量 1~49
50~
价格 100% 另行报价



交货期
7