

代码	类型	主体			外螺纹			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	材质
		国标	相当		国标	相当		
Y-EKC01	标准型	45	S45C	发黑	—	—	—	钢
Y-EKC02		铝合金		喷细砂无电解镀镍	—	—	—	
Y-EKC03		铝合金		喷细砂本色阳极氧化	—	—	—	
Y-EKC04	窄幅型	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	不锈钢
Y-EKC06	外螺纹型	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
Y-EKC07		铝合金		喷细砂无电解镀镍	—	—	—	
Y-EKC08		铝合金		喷细砂本色阳极氧化	—	—	—	
Y-EKC09		0Cr18Ni9	SUS304	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢




RoHS




轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

标准型
Y-EKC01/02/03/04



外螺纹型
Y-EKC06/07/08/09



6.3



视角标准：第一视角

型号		R	F	d	P	D	D ₁	B	标准轴承	M	G	F ₁	适用 圆皮带直径
代码	A												
标准型 Y-EKC01 Y-EKC02 Y-EKC03 Y-EKC04	(15)	1.1	—	4	11	17	13	4	694ZZ				2
	(20)			5	13	21	18		624ZZ				
	(30)			4	16	32	28		625ZZ				
	(20)	1.6	—	4	13	22	17		624ZZ	—	—	—	3
	(23)			5	16	25	20	5	625ZZ				
	(30)			6	19	32	27		685ZZ				
	(18)	2.1	8	6	11	20	14		696ZZ		3		4
	(23)			8	15	25	19		626ZZ	M6	4	1.0	
	(30)			12	19	32	26		698ZZ				
	(40)	2.6	12	12	24	42	36		6901ZZ	M10	6	1.5	5
	(48)			6	50	44	44	6	626ZZ		3		
	(28)			8	30	23	23		698ZZ	M6	4	1.0	
	(40)	3.1	12	12	19	42	35		6901ZZ	M10	6	1.5	6
	(48)			8	50	43	43	8	628ZZ	M8	4	1.0	
	(50)			12	52	44	44		6001ZZ				
外螺纹型 Y-EKC06 Y-EKC07 Y-EKC08 Y-EKC09	(60)	4.1	12	28	62	54	54		6904ZZ				8
	(100)			20	37	102	94	9	6201ZZ	M10	6	1.5	
	(50)			12	52	42	42	10	6004ZZ				
	(60)	5.1	20	42	82	70	70	12					10
	(80)			42	82	70	70	12					
	(140)			142	130	130	130						
	(140)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。



请按图示订货

型号		R
代码	A	
Y-EKC01	20	1.1
Y-EKC02	30	
Y-EKC01—A20—R1.1		



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价