

焊接法兰直线轴承

双衬型 精密型

代码	类型	轴套		硬度	表面处理	滚珠		保持架	密封圈	使用 环境温度
		材质 国标	相当			材质 国标	相当			
Y-J-GVC31	圆法兰型							树脂		-15~80°C
Y-J-GVC32	圆法兰型							不锈钢		-15~120°C
Y-J-GVC41	双衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
Y-J-GVC42	双衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	SUJ2	不锈钢	丁腈橡胶	-15~120°C
Y-J-GVC51	对边法兰型							树脂		-15~80°C
Y-J-GVC52	对边法兰型							不锈钢		-15~120°C

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。








RoHS

圆法兰型
Y-J-GVC31/32

方法兰型
Y-J-GVC41/42

对边法兰型
Y-J-GVC51/52



型号		D	L	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载			重量(g)		
代码	d														C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 Y-J-GVC31 Y-J-GVC32	6	12	35	28	5	3.5	6	3.1	20	22		20			320	525		30	23	25
	8	15	45	32					24	25		24			430	780		50	40	45
	10	19	55	40					29	30	—	29			585	995		95	75	85
	12	21	57	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32	0.014	0.014	655	1115		95	85	100
方法兰型 Y-J-GVC41 Y-J-GVC42	13	23	61	43					33	34		33			810	1565		125	105	120
	16	28	70	48					38	37	22	31			1225	2340		185	160	180
	20	32	80	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36			1350	2735		255	220	245
	25	40	112	62					51	50	32	40	0.019	0.019	1455	3135		535	495	520
对边法兰型 Y-J-GVC51 Y-J-GVC52	30	45	123	74					60	58	35	49			2485	5485		675	585	640
	35	52	135	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55			2650	6250		1020	930	940
	40	60	151	96					78	75	45	64	0.025	0.025	3430	8040		1550	1380	1420
	50	80	192	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80			6080	15900		3600	3400	3430

① Y-J-GVC32/42/52不适用带*号规格。

② 1Kg=9.81N

请按图示订货


型号	
代码	d
Y-J-GVC31	6
Y-J-GVC31—d6	8

未标价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

EX Example 使用示例

组装图



分解图

