

滚子轴承随动器

带侧板内圈型·球面型/全滚子球面型 非分离型 标准型

代码	类型	轴承精度	材质		油脂类型
			国标	相当	
BPW05	标准型 带侧板内圈型	P0	GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW06			9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂
BPW16			GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW55			9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂
BPW56	全滚子球面型	P0	GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW66			9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂
BPW25			GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW26			9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂
BPW36	圆柱型	P0	GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW75			9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂
BPW76			GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW86			9Cr18Mo	SUS440C	低尘油脂

圆柱型D公差:

D	公差
16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$


球面型D公差: ± 0.05



以上代码均为钢制保持架。

球面型

BPW05/06/16




带密封圈

R500(d5~d17)
R1000(d20~d50)

全滚子球面型


BPW55/56/66

无密封圈



R500(d5~d17)
R1000(d20~d50)


带密封圈



R500(d5~d17)
R1000(d20~d50)

圆柱型

BPW25/26/36




带密封圈

R500(d5~d17)
R1000(d20~d50)

全滚子圆柱型


BPW75/76/86

无密封圈



R500(d5~d17)
R1000(d20~d50)

带密封圈



R500(d5~d17)
R1000(d20~d50)

请在80°C以下的环境中使用带密封圈的型号。

不承诺品牌。



型号		密封圈	D	B ₁	B	a	r	油孔 d ₁	基本额定负载(KN)								最大静态容许负载(KN)				极限转速 (rpm)		重量(g)			
代码	d								带保持架				全滚针				带保持架		全滚针		带保持架	全滚针	带保持架	全滚针		
									钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢								
																			Cr(d ₁)	Cor(油)					Cr(d ₁)	Cor(油)
球面型	圆柱型	5	16	12	11	12		1.5	2.92	2.94	2.34	2.33	5.45	6.7	4.36	5.36	2.94	2.33	5.85	4.67	13440	6720	14.5	15.1		
		6	19		14					3.4	3.79	2.72	3.03	6.15	8.24	4.92	6.59	3.79	3.03	8.24	6.59	11200	5600	20.5	21.5	
		8	24		17.5					4.51	4.72	3.47	4.41	9.44	12.48	7.55	9.98	4.72	4.41	12.48	9.98	8400	4200	41.5	42.5	
		10	30	15	14	23.5				6.42	6.03	5.06	6.26	12.48	14.48	9.98	11.58	6.03	6.26	14	11.2	6720	3360	64.5	66.5	
		12	32		25.5					6.86	6.78	5.21	6.72	13.44	16.4	10.75	13.12	6.78	6.72	14.88	11.9	5600	2800	71	73	
		15	35	19	18	29	0.52	2	10.96	13.12	7.7	11.76	20.16	29.12	16.13	23.3	13.12	11.76	19.2	15.36	4800	2240	102	106		
球面型	全滚子	17	(带密封圈)	40	21	20	32.5			14.08	16.8	9.44	16.16	25.6	37.04	20.48	29.63	16.8	16.16	26.48	21.18	3950	1980	149	155	
		20	—	47	25	0.21	24	38			18.4	24.56	13.2	22.16	33.28	53.84	26.62	43.07	24.56	22.16	53.84	43.07	3600	1680	250	255
		25	(无密封圈)	52	25	0.21	24	43			19.76	28.32	15.84	22.64	36.4	63.28	29.12	50.62	28.32	22.64	63.28	50.62	2690	1340	285	295
		30		62			29	50.5			26.88	41.12	21.52	32.96	47.92	74	38.34	59.2	41.12	32.96	74	59.2	2240	1120	470	485
		35		72	29	28	53.5			28.56	45.92	22.85	36.74	50.48	96.8	40.38	77.44	45.92	36.74	96.8	77.44	1920	960	840	855	
		40	0.010	80			61.5			3	35.92	65.2	28.74	52.16	61.04	131.2	48.83	104.96	65.2	52.16	128.8	103.04	1680	840	845	865
球面型	圆柱型	45		85	32	0.25	30	66.5			37.44	70.88	29.95	56.7	64.24	144.8	51.39	115.84	70.88	56.7	144.8	115.84	1500	750	915	935
		50	0.012	90			76			38.88	76.48	31.1	61.18	67.44	158.4	53.95	126.72	76.48	61.18	158.4	126.72	1340	670	980	1010	

上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。




型号	代码	d	密封圈	D
BPW05	5	5	PP (带密封圈)	16
BPW06	6	6	— (无密封圈)	19

BPW05 — d5 — PP

EX

Example
使用示例



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5