

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE47	信号电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

特点


- 柔性数据传输PVC电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线；
- CE认证。

适用

- 适用于低电耗和数据不间断传输的场合，广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统，适用于任何双向通讯的场合。



CE



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股超细铜丝绞合符合VDE 0295标准
绞合构造：绞合



型号	芯数	长度	导体结构	绝缘外径	电缆外径	型号	芯数	长度	导体结构	绝缘外径	电缆外径			
代码	导体AWG(mm ²)	(m)	(根/mm)	(mm)	(mm)	代码	导体AWG(mm ²)	(m)	(根/mm)	(mm)	(mm)			
ZIE47	26 (0.14)	100 (100米整卷销售)	18/0.1	1.0	2	4.0	ZIE47	22 (0.3)	100 (100米整卷销售)	39/0.1	1.2	2		
					3	4.2						3	4.6	
					4	4.5						4	4.8	
					5	4.8						5	5.1	
					6	5.2						6	5.5	
					8	5.5						8	6.0	
					9	6.0						10	6.4	
					10	6.4						12	6.5	
					12	6.5						16	7.2	
					16	7.2						20	7.8	
	24 (0.2)			26/0.1	1.1	2	4.4						2	
						3	4.6						6	7.2
						4	4.9						8	7.6
						5	5.2						10	7.8
						6	5.6						12	8.4
						8	6.0						16	8.8
						10	6.8						20	9.0
						12	7.0							10.0
						16	7.6							10.2
						20	8.5							10.8

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色	7	棕色	13	蓝间黑色	19	紫间黑色
2	黑色	8	白色	14	绿间黑色	20	灰间黑色
3	蓝色	9	紫色	15	黄间黑色	21	蓝间白色
4	绿色	10	灰色	16	橙间黑色	22	绿间白色
5	黄色	11	红间白色	17	棕间黑色	23	黄间白色
6	橙色	12	黑间白色	18	白间黑色	24	橙间白色
						25	棕间红色
						26	蓝间红色
						27	绿间红色
						28	黄间红色
						29	橙间红色
						30	棕间红色

技术参数

拖链运动使用寿命	200万次以上
额定电压	300V
绝缘阻抗	最小100M Ohm X Km
弯曲半径	7.5×电缆外径
使用温度	-20°C~+80°C
认证	CE
阻燃等级	VW-1



型号		芯数	长度(m)
代码	导体AWG(mm ²)		
ZIE47	24(0.2)	2	100 (100米整卷销售)
		3	

ZIE47-24-2-100