

经济型直线轴承箱式单元

单衬型/双衬型





加高方型

代码	类型	使用轴承 代码	固定座 材质	表面处理	使用环境温度
E-LMX01	单衬型	E-LMC02系列	铝合金	阳极氧化	-15~80℃
E-LMY01	双衬型				



单衬型
E-LMX01

双衬型
E-LMY01



视角标准：第一视角

单衬型

代码	型号	d	D	n	L	L1	L2	h	W	H	V	M1	M2	d1×t	基本额定负载		重量(g)
															C(动)N	Co(静)N	
E-LMX01	4	+0.003 -0.011	8	1.1	15	—	10	10	12	16	3	M3	M3	4.2×1.5(M2螺栓用)	82	137	7
	5		10	4.0	25	16	7	13	15	20		M4	M4		164	241	15
	6		12	3.0	27	18	9	14	16	22	5	M4	M4	6×5(M3螺栓用)	204	299	20
	8		15		32	20	10	16	20	26		M5	M5		263	405	35
	10		19		39		15	19	26	32	6		M5	8×6(M4螺栓用)	400	440	75
	12	+0.003 -0.012	21	4.0	40	27	15	20	28	34		M6	M6		412	442	85
	13		23		42	28	16	25	30	43			M6		448	496	130
	16		28	3.8	47	32	18	27	36	49	7		M6	9×7(M5螺栓用)	796	1021	200
	20		32		52	36		31	42	54	8	M8	M8	11×8(M6螺栓用)	859	1345	270
	25	+0.003 -0.013	40		69	42	22	37	52	65	9	M8	M8		1095	2046	570
	30		45	3.2	74	44		40	58	71		M10	M10	14×10(M8螺栓用)	1529	2676	705

① d4仅有一处M1安装孔。

② kgf=N×0.101972

双衬型

代码	型号	d	D	n	L	L1	L2	h	W	H	V	M1	M2	d1×t	基本额定负载		重量(g)
															C(动)N	Co(静)N	
E-LMY01	4	+0.003 -0.011	8	1.1	27	14	22	10	12	16	3	M3	M3	4.2×1.5(M2螺栓用)	164	274	12
	5		10	4.0	40	18	28	13	15	20		M4	M4		267	476	32
	6		12	3.0	46	20	30	14	16	22	5	M4	M4	6×5(M3螺栓用)	331	551	35
	8		15		56	30	42	16	20	26		M5	M5		466	777	70
	10		19		68	36	50	19	26	32	6		M5	8×6(M4螺栓用)	649	879	145
	12	+0.003 -0.012	21	4.0	70	36	50	20	28	34		M6	M6		670	885	165
	13		23		74	42	55	25	30	43			M6		728	991	245
	16		28	3.8	84	52	65	27	36	49	7		M6	9×7(M5螺栓用)	1247	2041	380
	20		32		94	58	70	31	42	54	8	M8	M8	11×8(M6螺栓用)	1453	2689	515
	25	+0.003 -0.013	40		128	80	100	37	52	65	9	M8	M8		1779	4092	1115
	30		45	3.2	138	90	110	40	58	71		M10	M10	14×10(M8螺栓用)	2484	5352	1380

③ kgf=N×0.101972

请按图示订货

单衬型

代码	型号	d	D
E-LMX01	4	+0.003 -0.011	8
E-LMX01	5		10

E-LMX01—d4

双衬型

代码	型号	d	D
E-LMY01	4	+0.003 -0.011	8
E-LMY01	5		10

E-LMY01—d4



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

7