


圆皮带用滑轮

U形槽螺丝固定型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENQ51	U形槽螺丝 固定型	45	S45C	发黑
ENQ52				喷细砂无电解镀锌
ENQ61		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化
ENQ71		45	S45C	发黑
ENQ72	带轮毂	0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀锌
ENQ76				—
ENQ81		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

无轮毂
ENQ51/52/61




带轮毂
ENQ71/72/76/81



① 键槽的详细尺寸见键槽尺寸表。② 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见紧固件。

视角标准：第一视角



轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔



N 新JIS键槽孔+螺孔
C 旧JIS键槽孔+螺孔



型号		R	轴孔规格-内径选择			D ₁	D ₂	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径
代码	A		最小单位1 H·P(H7)	选择 N(新JIS)	选择 C(旧JIS)									
ENQ71	15	1	3~7	—	—	17	13	5	2.5	11	3	12	M3	2
ENQ72	20		—	—	—	22	18					16		
ENQ76	30		3~12	8~10	—	32	28					20		
ENQ81	40		—	—	—	42	38					20		
无轮毂 ENQ51 ENQ52 ENQ61	20	1.5	3~12	8	—	22	17	10	5	16	3	16	M3	3
	30		4~12	8~10	—	32	27					20		
	40		—	—	—	42	37					20		
	45		4~20	8~20 (8~15)	10	47	42					25	M4	
	60	2	—	—	—	62	57	10	5	20	5	25	M4	4
	18		—	8	—	20	14					16		
	23		4~12	8~10	—	25	19					20		
	28		—	—	—	30	24					20	M3	
	30	2.5	—	—	—	32	26	10	5	20	5	25	M4	5
	40		4~12	8~10	—	42	36					20		
	45		—	—	—	47	41					20		
	48		4~20	8~20 (8~15)	10	50	44					25	M4	
	60	3	—	—	—	62	56	10	5	20	5	25	M4	6
	80		4~12	8~10	—	82	76					20	M3	
	28		—	—	—	30	23					20	M3	
	40		—	—	—	42	35					20	M3	
	48	4	4~12	8~10	—	50	43	12	6	24	6	25	M4	8
	50		—	—	—	52	45					25		
	60		4~20	8~20 (8~15)	10	62	55					30	M4 (M5)	
	75		—	—	—	77	70					30	M4 (M5)	
带轮毂 ENQ71 ENQ72 ENQ76 ENQ81	80	5	—	—	—	82	75	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10
	28		4~12	8~10	—	30	22					20	M3	
	38		—	—	—	40	32					20	M3	
	48		—	—	—	50	42					20	M3	
	50	3	—	—	—	52	44	10	5	20	5	25	M4	6
	58		—	—	—	60	52					25		
	60		4~20	8~20 (8~15)	10	62	54					30	M4 (M5)	
	75		—	—	—	77	69					30	M4 (M5)	
	80	4	—	—	—	82	74	12	6	24	6	30	M4 (M5)	8
	95		—	—	—	97	89					30		
	100		—	—	—	102	94					30		
	120		—	—	—	122	112					30		

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为()内尺寸。

② 可选加工



型号		R	轴孔规格-内径选择			D1
代码	A		最小单位1		选择	
			H·P(H7)	N(新JIS)	C(旧JIS)	
ENQ71	30	1	3~12	8~10	—	32
ENQ72	40					42

ENQ71 - A30 - R1 - H5

ENQ71 — A30 — R1 — H5

型号		R	轴孔规格-内径选择			D1	可加工 代码
			最小单位1 选择				
代码	A		H·P(H7)	N(新JIS)	C(旧JIS)		
ENQ71	30	1	3-12	8-10	—	32	00
ENQ72	40					42	

ENQ71 — A30 — R1 — H5 — DC

ENQ71 — A30 — R1 — H5 — DC




优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---



可选加工

代码	技术说明											
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ① 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ① 适用皮带半径3.1以下规格； ① 仅适用标准型产品。										
		<table><tr><th>适用皮带半径</th><th>DC</th></tr><tr><td>1.1</td><td>A+0.8</td></tr><tr><td>1.6</td><td>A+1.2</td></tr><tr><td>2.1</td><td>A+1.6</td></tr><tr><td>2.6</td><td>A+1.8</td></tr></table>	适用皮带半径	DC	1.1	A+0.8	1.6	A+1.2	2.1	A+1.6	2.6	A+1.8
	适用皮带半径	DC										
1.1	A+0.8											
1.6	A+1.2											
2.1	A+1.6											
2.6	A+1.8											