

工业滑轨

代码	类型		宽度	材质
IDB01	三节式	内轨可抽出	35.4	SUS304



- ❶ 在内轨和外轨的安装孔中, 自两端起第1、2个孔为纵向腰孔, 其余为横向腰孔。




 视角标准：第一视角

三节式·SPCC

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDB41	三节式	全长伸展	35.3	SPCC	环保镀锌(蓝白)



- | 型号 | | 滑轨行程 | A | B | C | D | 承重(1副) | 参考重量
(kg/pcs) |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| 代码 | 滑轨长度 | | | | | | | |
| IDB41 | 304.8 | 327 | — | 149.2 | 260.3 | 273 | 80kgf | 0.70 |
| | 355.6 | 378 | — | 200 | 311.1 | 323.8 | 77kgf | 0.84 |
| | 406.4 | 428 | — | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 73kgf | 0.95 |
| | 457.2 | 479 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 68kgf | 1.08 |
| | 508 | 530 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 65kgf | 1.22 |
| | 558.8 | 581 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 59kgf | 1.33 |
| | 609.6 | 632 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 52kgf | 1.44 |
| | 660.4 | 683 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 48kgf | 1.52 |
| | 711.2 | 733 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 41kgf | 1.63 |



三节式·SPCC	
型号	滑轨行程
代码	滑轨长度
DB4	304.8
	355.6



- | | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

