



代码	类型		材质	表面处理	焊接方式
ZIP54	裸压着端子	铜铝接线端子	铜+铝	镀锡	接缝焊银

特点

- 电解铜镀锡，导电性良好；
- 无缝焊接使导体和端子间具有良好的接触性和拉伸强度。



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	10PCS

型号		适用电线规格	外形尺寸(mm)						包装
代码	规格	截面积(mm ²)	d ₁	D	d	L	L ₁	B	(PCS/袋)
ZIP54	10	10	8.5	10	5.5	68	30	15.8	10
	16	16		11	6.5	70	32		
	25	25		12	7.4	75	36		
	35	35		14	8.4	85	40		
	50	50	10.5	16	10	90	41	23	
	70	70	13	18	11.8	102	47	26	
	95	95		21	13.5	112	51	28	
	120	120	15	23	15	120	56	30	
	150	150		25	17	126	57	34	
	185	185		27	19	133	60	37	
	240	240		30	21	140	62	40	
	300	300	21	34	23.5	158	66	50	
	400	400		38	27	170	72		
	500	500		42	29.2	180	77		
630	630	52		34.5	222	80			



型号	
代码	规格
ZIP54	10
	16

ZIP54-10

压着端子