



双排同步轮

T5型
齿距5.0


代码	带轮类型	齿距	材质		表面处理
			带轮	法兰	
EVC01	T5	5.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EVC02					黑色阳极氧化

轴孔P-N-C螺孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧定螺钉
6~12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6



$$f = (W - A \times 2) / 2$$




视角标准：第一视角

轴孔规格

H圆孔




P圆孔+螺孔*1



N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔



Y两端台阶孔



*1 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

① 请注意选择齿面宽度A时，建议按配合的皮带宽度增加2~3mm。

型号		A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)				Y(最小单位1)		P.D.	O.D.	F	E	(W)
代码	齿数			H	P	N-C	Y	Q-R	S-T					
本色阳极氧化 EVC01-T5	12	11~33	H	6~8	6~8	—	—	—	—	19.1	18.25	24	12	2×(A+2.5)+2
	14			6~10	6~10	8	5~6	7~8	—	22.28	21.45	26	16	
	15			—	—	8~10	6~8	9~10	—	23.87	23.05	28	18	
	16			7~12	7~12	8~11	7~10	10~12	—	25.46	24.6	32	20	
	18			7~14	7~14	8~12	7~12	12~14	—	28.65	27.8	33	22	
	20			7~16	7~16	8~14	7~14	12~16	—	31.83	31	36	24	
	22			7~19	7~18	8~16	7~17	12~19	—	35.01	34.25	40	27	
	24			—	—	8~18	—	—	—	38.2	37.4	—	—	
	25			7~22	7~20	8~19	7~20	12~22	—	39.79	39	45	30	
	26			—	—	8~22	8~21	12~27	—	41.38	40.6	—	—	
黑色阳极氧化 EVC02-T5	28		N	8~27	8~24	8~23	8~25	12~27	3~14	44.56	43.75	48	35	
	30			10~28	10~26	10~26	10~26	15~30	S+T≤W-3	47.75	46.95	52	36	
	32			10~32	10~28	10~28	10~30	15~35	—	50.93	50.1	55	40	
	34			—	—	10~30	10~30	12~37	—	54.11	53.25	—	—	
	36			10~37	10~30	10~30	10~35	15~37	—	57.3	56.45	61	45	
	40			10~42	10~38	10~38	10~40	15~42	—	63.66	62.85	67	50	
	44			12~50	12~42	12~40	12~48	18~50	—	70.03	69.2	74	58	
	48			12~55	—	12~53	18~55	—	—	76.39	75.55	83	63	
	50			12~59	12~45	12~43	12~57	18~59	—	79.58	78.75	87	67	
	60			12~72	—	12~45	12~70	18~72	—	95.49	94.65	99	80	

① 轴孔规格H、Y时，无螺孔。

① 孔径9不适用轴孔规格N。

① 孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32不适用轴孔规格C。

① 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。

① “可选加工” 见同步轮产品简介(本产品仅适用MC/MD/FC/AB/AC/MK可选加工)。



请按图示订货

型号		A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)			
代码	齿数			H	P	N-C	Y
本色阳极氧化 EVC01-T5	12	11~33	H	6~8	6~8	—	—
—	14		P	—	—	8	5~6
黑色阳极氧化 EVC02-T5	15		N	6~10	6~10	8~10	6~8
—	16		Y	7~12	7~12	8~11	7~10

EVC01-T5 — 12 — A11 — H — d8

型号		A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)				Y(最小单位1)	
代码	齿数			H	P	N-C	Y	Q-R	S-T
本色阳极氧化 EVC01-T5	12	11~33	H	6~8	6~8	—	—	—	—
—	14		P	—	—	8	5~6	7~8	—
黑色阳极氧化 EVC02-T5	15		N	6~10	6~10	8~10	6~8	9~10	—
—	16		Y	7~12	7~12	8~11	7~10	10~12	—

EVC01-T5 — 14 — A11 — Y — d5 — Q7 — R7 — S3 — T3



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

8