

TP-LINK®



TP-LINK 千兆交换机

TL-SG1008

- 8个10/100/1000M自适应RJ45端口
- 所有端口均具备线速转发能力
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
- 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境
- 支持通过拨动开关切换交换机工作模式
- 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式
- 桌面型壳体，即插即用，无需管理



产品简介

TL-SG1008是TP-LINK专为网吧、企业、校园及智能小区设计的全千兆非网管交换机产品，提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口，并针对视觉安防、无盘启动及无线组网等应用提供了不同工作模式，具备良好的网络适应能力。

端口性能

提供8个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

三种工作模式

提供模式切换开关，支持“标准交换”、“VLAN隔离”和“网络克隆”三种工作模式，可优化支持视觉安防、无盘启动及无线组网等多种应用场景。

使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

网络标准	• IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口	• 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口
指示灯	• 每端口具有1个Link/Ack指示灯 • 每设备具有1个Power指示灯
性能	• 存储转发 • 支持4K的MAC地址表深度
使用环境	• 工作温度：0℃～40℃ • 存储温度：-40℃～70℃ • 工作湿度：10%～90%RH，不凝露 • 存储湿度：5%～90%RH，不凝露
输入电源	• 100-240V～ 50/60Hz
外形尺寸（L×W×H）	• 209mm x 126mm x 26mm
三模式切换	• 标准交换、VLAN隔离、网络克隆