

旋转报警灯

标准型

ND2系列 正泰品牌

CHINT 正泰




系列	类型	灯罩直径
ND2系列	标准型	Ø95

产品特点



- ND2系列警示灯，适用于额定工作电压为DC24V和AC220V(频率50Hz)的电气电路中，通过声、光信号发出警示作用。
- 符合标准：GB/T 14048.5。

应用场所

ND2系列报警灯可适用于以下场合：工厂、车间、设备、车床、工地、岗亭等。



安装孔尺寸



型号	是否带蜂鸣器	安装方式	额定电压	颜色	发光形式	最大电流 (mA)	音量 (dB)	最大功率 (W)	安装螺纹扭矩 (N.m)	防护等级
ND2-51CFR/DC24V	带	直接安装	DC24V	红色	常亮	270	≥85	5	2	IP45
ND2-51ZFR/DC24V					旋转频闪					
ND2-51CFR/AC220V					常亮					
ND2-51ZFR/AC220V			旋转频闪							
ND2-51CFG/DC24V			DC24V	绿色	常亮					
ND2-51ZFG/DC24V					旋转频闪					
ND2-51CFG/AC220V					常亮					
ND2-51ZFG/AC220V			旋转频闪							
ND2-51ZFY/DC24V			DC24V	黄色	常亮					
ND2-51CFY/AC220V					旋转频闪					
ND2-51ZFY/AC220V					常亮					
ND2-51CFB/DC24V			DC24V	蓝色	常亮					
ND2-51ZFB/DC24V					旋转频闪					
ND2-51CFB/AC220V					常亮					
ND2-51ZFB/AC220V			旋转频闪							



请按图示订货

型号

ND2-51CFR/DC24V
ND2-51ZFR/DC24V

